

agromec



3 ANNI
DI
GARANZIA

SUI PARTICOLARI IN FUSIONE

TRINCIATRICI

SHREDDERS

SCHLEGELMÄHER

BROYEURS

TRITURADORAS

3 YEARS WARRANTY ON CAST METAL PARTS

3 ANS DE GARANTIE SUR LES PIÈCES MOULÉES
EN FONTE ACIÉRÉE

3 JAHRE GARANTIE AUF GUSSTEILE

GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PIEZAS DE FUNDICION





CONTINUA EVOLUZIONE

CONTINUOUS EVOLUTION EVOLUTION CONTINUE

STETIGEN WEITERENTWICKLUNG CONTINUA EVOLUCIÓN

1982

2012



IMPIEGO: Idonea per taglio di erba e legna Ø max 3/4 cm
USE: Suitable for grass and wood max Ø 3/4 cm
EMPLOI: Indiquee pour broyer herbe et bois Ø max 3/4 cm
ANWENDUNG: Für Grass und Holz Ø max 3/4 cm
UTILIZACION: Idonea para cesped y madera Ø max 3/4 cm

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm				 HP	 Kg		 RPM
MV 140	141	135	92	22	140	2	2	40-80	290	I	540
MV 160	162	140	92	22	160	2	2	40-80	325	I	540



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

LAME FISSE RUOTE E RULLO POSTERIORE REGOLABILI IN ALTEZZA (4-7 CM) SCARICO LATERALE SPOSTAMENTO IDRAULICO CARDANO CON RUOTA LIBERA CATENE DI PROTEZIONE	FIXED BLADES WHEELS AND REAR ROLLER HEIGHT-ADJUSTABLE (4-7 CM) SIDE DISCHARGE HYDRAULIC DISPLACEMENT PTO SHAFT WITH FREE WHEEL PROTECTION CHAINS	LAMES FIXES ROUES ET ROULEAU ARRIERE REGLABLES EN HAUTEUR (4-7 CM) EJECTION LATÉRAL DEPORT HYDRAULIQUE CARDAN AVEC ROUE LIBRE CHAÎNES DE PROTECTION	FESTE KLINGEN RÄDER UND WALZE HÖHENVERSTELLBAR (4-7 CM) SEITEAUSWURF HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG GELENKWELLE MIT FREILAUF SCHUTZKETTEN	CUCHILLAS FIJAS RUEDAS Y RODILLO REGULABLES EN ALTURA (4-7 CM) DESCARGA LATERAL DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO CARDAN CON RUEDA LIBRE CADENAS DE PROTECCION
--	---	--	---	---



OPTIONAL

LAME MOBILI MOBILE BLADES LAMES MOBILES BEWEGLICHE MESSER CUCHILLAS MÓVILES	CARDANO FRONTALE 1000/MIN CON RUOTA LIBERA SINISTRA FRONTAL PTO SHAFT 1000/MIN WITH LEFT FREE WHEEL CARDAN FRONTAL 1000/MIN AVEC ROUE LIBRE GAUCHE GELENKWELLE FRONT 1000/MIN LINKS-FREILAUF CARDAN DELANTERO 1000/MIN CON RUEDA LIBRE IZQUIERDA	KIT DISERBO MONOLATERALE CON INTERRUTTORE 120 LT + 15 LT LAVAMANI UNILATERAL WEEDING KIT WITH SWITCH 120 LT AND 15 LT HAND-WASHING KIT DE DESHERBAGE UNILATERALE AVEC INTERRUPTEUR 120 LT ET 15 LT LAVAGE DES MAINS EINSEITIGE JÄTEN KIT MIT SWITCH 120 LT UND 15 LT HÄNDEWASCHEN KIT DE ESCARDA UNILATERAL CON INTERRUPTOR 120 LT Y 15 LT LAVADO DE MANOS	KIT DISERBO BILATERALE CON DOPPIA ELETTROVALVOLA 120 LT + 15 LT LAVAMANI BILATERAL WEEDING KIT WITH DOUBLE ELECTRO-VALVE 120 LT AND 15 LT HAND- WASHING KIT DE DESHERBAGE BILATERALE AVEC DOUBLE ELECTRO-VANNE 120 LT ET 15LT LAVAGE DES MAINS BILATERALE JÄTEN KIT MIT DOPPEL- ELEKTROVENTIL 120 LT UND 15 LT HÄNDEWASCHEN KIT DE ESCARDA BILATERAL CON ELECTRO VÁLVULA 120 LT Y 15 LT LAVADO DE MANOS	KIT DISERBO MONOLATERALE CON INTERRUPTORE 200 LT + 15 LT LAVAMANI UNILATERAL WEEDING KIT WITH DOUBLE ELECTRO-VALVE 200 LT AND 15 LT HAND- WASHING KIT DE DESHERBAGE UNILATERALE AVEC INTERRUPTEUR 200 LT ET 15 LT LAVAGE DES MAINS EINSEITIGE JÄTEN KIT MIT SWITCH 200 LT UND 15 LT HÄNDEWASCHEN KIT DE ESCARDA UNILATERAL CON INTERRUPTOR 200 LT Y 15 LT LAVADO DE MANOS	KIT DISERBO BILATERALE CON DOPPIA ELETTROVALVOLA 200 LT + 15 LT LAVAMANI BILATERAL WEEDING KIT WITH DOUBLE ELECTRO-VALVE 200 LT AND 15 LT HAND- WASHING KIT DE DESHERBAGE BILATERALE AVEC DOUBLE ELECTRO-VANNE 200 LT ET 15LT LAVAGE DES MAINS BILATERALE JÄTEN KIT MIT DOPPEL- ELEKTROVENTIL 200 LT UND 15 LT HÄNDEWASCHEN KIT DE ESCARDA BILATERAL CON ELECTRO VÁLVULA 200 LT Y 15 LT LAVADO DE MANOS
--	---	---	--	---	--

MV Teleskop


160 - 230
190 - 260

- IMPIEGO:** Idonea per taglio di erba e legna Ø max 3/4 cm
- USE:** Suitable for grass and wood max Ø 3/4 cm
- EMPLOI:** Indiquee pour broyer herbe et bois Ø max 3/4 cm
- ANWENDUNG:** Für Grass und Holz Ø max 3/4 cm
- UTILIZACION:** Idonea para césped y madera Ø max 3/4 cm

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm								
						MIN.	MAX.						
MV 160-230 Teleskop	163	140	92	24	235	160	230	2	4	40-100	595	I	540
MV 190-260 Teleskop	192	150	92	24	265	190	260	2	4	40-100	695	I	540




AGRICULTURAL



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

LAME MOBILI RUOTE ANTERIORI E RULLO POSTERIORE REGOLABILI IN ALTEZZA SCARICO BILATERALE SPOSTAMENTO IDRAULICO DELLA LARGHEZZA DI TAGLIO CARDANO CON FRIZIONE E RUOTA LIBERA CATENE DI PROTEZIONE	MOBILE BLADES FRONT WHEELS AND REAR ROLLER HEIGHT-ADJUSTABLE BILATERAL DISCHARGE HYDRAULIC DISPLACEMENT OF THE CUTTING WIDTH PTO SHAFT WITH OVERLOAD CLUTCH AND FREE WHEEL PROTECTION CHAINS	LAMES MOBILES ROUES AVANT ET ROULEAU ARRIERE REGLABLES EN HAUTEUR DÉCHARGEMENT BILATERAL REPORT HYDRAULIQUE DE LA LARGEUR DE COUPE CARDAN AVEC EMBRAYAGE DE SURCHARGE ET ROUE LIBRE CHAINES DE PROTECTION	BEWEGLICHE MESSER FRONT RÄDER UND WALZE HÖHENVERSTELLBAR BILATERALE AUSWURF HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG DER SCHNITTBREITE GELENKWELLE MIT ÜBERLASTUNGSKUPPLUNG UND FREILAUF SCHUTZKETTEN	CUCHILLAS MÓVILES RUEDAS DELANTERAS Y RODILLO REGULABLES EN ALTURA DESCARGA BILATERAL DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO AJUSTE HIDRAULICO DE LA ANCHURA DE CORTE CARDAN CON EMBRAGUE DE LA SOBRECARGA Y RUEDA LIBRE CADENAS DE PROTECCION
--	--	---	--	---



OPTIONAL


ATTACCO FRONTALE GUIDA REVERSIBILE FRONT/REVERSE DRIVE MOUNTING MONTAGE FRONTAL/POST DE CONDUIT INVERSE FRONT/RECKANBAU IN RÜCKWÄRTSFAHRT MONTAGE MONTAJE ADELANTE/GUÍA REVERSIBLE	RUOTE PER GUIDA REVERSIBILE/FRONTALE WHEELS FOR FRONT/REVERSE DRIVE ROUES POUR POST DE CONDUIT INVERSE/FRONTAL RÄDER FÜR FRONT/RECKANBAU IN RÜCKWÄRTSFAHRT RUEDAS PARA MONTAJE ADELANTE/GUÍA REVERSIBLE	KIT DISERBO MONOLATERALE CON INTERRUPTORE 120 LT + 15 LT LAVAMANI UNILATERAL WEEDING KIT WITH SWITCH 120 LT AND 15 LT HAND-WASHING KIT DE DESHERBAGE UNILATERALE AVEC INTERRUPTEUR 120 LT ET 15 LT LAVAGE DES MAINS EINSEITIGE JÄTEN KIT MIT SWITCH 120 LT UND 15 LT HÄNDEWASCHEN KIT DE ESCARDA UNILATERAL CON INTERRUPTOR 120 LT Y 15 LT LAVADO DE MANOS	KIT DISERBO BILATERALE CON DOPPIA ELETTROVALVOLA 120 LT + 15 LT LAVAMANI BILATERAL WEEDING KIT WITH DOUBLE ELECTRO-VALVE 120 LT AND 15 LT HAND-WASHING KIT DE DESHERBAGE BILATERALE AVEC DOUBLE ELECTRO-VANNE 120 LT ET 15 LT LAVAGE DES MAINS EINSEITIGE JÄTEN KIT MIT DOPPEL-ELEKTROVENTIL 120 LT UND 15 LT HÄNDEWASCHEN KIT DE ESCARDA BILATERAL CON DOBLE ELECTRO VÁLVULA 120 LT Y 15 LT LAVADO DE MANOS	KIT DISERBO MONOLATERALE CON INTERRUPTORE 200 LT + 15 LT LAVAMANI UNILATERAL WEEDING KIT WITH SWITCH 200 LT AND 15 LT HAND-WASHING KIT DE DESHERBAGE UNILATERALE AVEC INTERRUPTEUR 200 LT ET 15 LT LAVAGE DES MAINS EINSEITIGE JÄTEN KIT MIT SWITCH 200 LT UND 15 LT HÄNDEWASCHEN KIT DE ESCARDA UNILATERAL CON INTERRUPTOR 200 LT Y 15 LT LAVADO DE MANOS	KIT DISERBO BILATERALE CON DOPPIA ELETTROVALVOLA 200 LT + 15 LT LAVAMANI BILATERAL WEEDING KIT WITH DOUBLE ELECTRO-VALVE 200 LT AND 15 LT HAND-WASHING KIT DE DESHERBAGE BILATERALE AVEC DOUBLE ELECTRO-VANNE 200 LT ET 15 LT LAVAGE DES MAINS EINSEITIGE JÄTEN KIT MIT DOPPEL-ELEKTROVENTIL 200 LT UND 15 LT HÄNDEWASCHEN KIT DE ESCARDA BILATERAL CON ELECTRO VÁLVULA 200 LT Y 15 LT LAVADO DE MANOS
---	--	---	---	---	---

RSM

120 | 150 | 180 | 210

GARDENING

-  **IMPIEGO:** Rasaerba per minitrattori, idonea per prati giardini, parchi ecc.
-  **USE:** Finishing mower for mini-tractors. Suitable for greens, gardens, parks, etc.
-  **EMPLOI:** Tondeuse convenable pour prés, jardins parcs, etc.
-  **ANWENDUNG:** Rasenmäher für Kleintraktoren geeignet für Wiesen, Garten, Parkanlagen, usw.
-  **UTILIZACION:** Corta césped idonea para césped jardines, parques, etc.

MODEL				cm 	Kg 		 RPM 540	 RPM 1000 (Optional)	 RPM 2000 (Optional)
							 HP MAX	 HP MAX	 HP MAX
RSM 120	120	3	3250	2 - 10	180	I	40	52	40
RSM 150	150	3	2590	2 - 10	210	I	40	52	40
RSM 180	180	3	2235	2 - 10	245	I	40	52	40
RSM 210	210	3	2000	2 - 10	280	I	40	52	40

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE	STANDARD EQUIPMENT	DE SÉRIE	STANDARD AUSSTATTUNG	ACESORIOS DE SERIE
 TERZO PUNTO OSCILLANTE TRASMISSIONE A 2 CINGHIE TENDI-CINGHIA 4 RUOTE PIVOTTANTI ALTEZZA TAGLIO REGOLABILE CON SPESSORI CARDANO	 3rd POINT W/FLOATING BRACKETS 2 BELTS TRANSMISSION BELT TENSIONER 4 PIVOT WHEELS ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT BY SPACERS PTO SHAFT	 3ème POINT OSCILLANT TRANSMISSION AVEC 2 COURROIES TENDEURS DE COURROIES 4 ROUES PIVOTANTES HAUTEUR DE COUPE REGLABLE PAR EPAISS CARDAN	 3-PUNKT MIT BEWEGLICHER AUFNAHME 2 KEILRIEMEN-ANTRIEB SPANNWELLE 4 GUMMI-STÜTZRÄDER SCHNITTHÖHE DURCH BEILAGSCHEIBEN GELENKWELLE	 3 PUNTOS CON ESTRIBOS FLOTANTES TRANSMISSION 2 CORREAS TENSORES DE CORREAS 4 RUEDAS PIVOTANTES ALTURA DE CORTE REGULABLE CON DISTANCIADORES CARDAN



OPTIONAL



-  **KIT MONTAGGIO FRONTALE GUIDA REVERSIBILE**
 FRONT AND REVERSE DRIVE MOUNTING KIT
 KIT MONTAGE AVANT CONDUITE INVERSE
 FRONT - HECKANBAUKIT
 KIT MONTAJE FRONTAL O GUIA REVERSIBLE



-  **KIT SCARICO POSTERIORE**
 REAR DISCHARGE KIT
 KIT EJECTION ARRIERE
 HECKEAUSWURF
 KIT DESCARGA POSTERIOR



-  **KIT SCARICO LATERALE**
 SIDE DISCHARGE KIT
 KIT EJECTION LATÉR
 SEITEAUSWURF
 KIT DESCARGA LATERAL



-  **CARDANO CON RUOTA LIBERA**
 PTO SHAFT WITH FREE WHEEL
 CARDAN AVEC ROUE LIBRE
 GELENKWELLE MIT FREILAUF
 CARDAN CON RUEDA LIBRE




- KIT MULCHING**


RSB

130 | 155

-  **IMPIEGO:** Trinciaerba leggero per prati, giardini, parchi, campi sportivi. Adatto a tutti i tipi di piccoli trattori. Il coltello a spatola consente un taglio molto regolare. Il contenitore posteriore raccoglie l'erba trinciata.
-  **USE:** Mower collector for lawns, gardens, parks, sports fields etc. Fit particularly well on all kind of small tractors. The paddle knife allows a very regular cut. The rear catcher gathers the cut grass.
-  **EMPLOI:** Broyeur léger pour jardins, parcs, terrains de jeu, etc. Particulièrement indiqué pour tracteurs de petite puissance. Le couteau à spatule permet une coupe très régulière. Le bac de ramassage arrière ramasse l'herbe coupée.
-  **ANWENDUNG:** Leichtes Mulchgerät für Garten, Parkanlagen, Grün-und Sportanlagen besonders für Schmalspurschlepper geeignet. Der Sonderspachtelmesser erlaubt einen sehr regelmässigen Schnitt des Grases. Der Hintere Grasaufnahmebehälter nimmt das geschnittene Gras auf.
-  **UTILIZACION:** Desbrozador ligero para jardines, parques y campos de portivos. Adapto a todos los tipos de pequeños tractores. La cuchilla a espátula permite un corte regular. El contenedor posterior recoge la hierba triturada.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	 max Ø 4 cm		Kg		RPM	 HP MAX	 RPM
RSB 130	157	103	150	130	130	20	0,70	245	I	540	30	2565
RSB 155	182	103	150	130	150	24	0,82	280	I	540	30	2565



 VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI  TIP SPEED OF TOOLS  VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS  WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT  VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS		m/sec	52.62
		A mm	B mm
		114 x 4	392

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE	STANDARD EQUIPMENT	DE SÉRIE	STANDARD AUSSTATTUNG	ACESORIOS DE SERIE
 TERZO PUNTO OSCILLANTE RULLO D'APPOGGIO Ø 101 mm TENDI-CINGHIA RUOTA LIBERA NEL GRUPPO RUOTE PIVOTTANTI CARDANO	 3rd POINT W/FLOATING BRACKETS REAR ROLLER Ø 101 mm BELT TENSIONER FREE WHEEL IN THE GEARBOX PIVOT WHEELS PTO SHAFT	 3ème POINT OSCILLANT ROULEAU ARRIÈRE Ø 101 mm TENDEURS DE COURROIES ROUE LIBRE DANS LE BOITIER ROUES PIVOTANTES CARDAN	 3-PUNKT MIT BEWEGLICHER AUFNAHME WALZE Ø 101 mm SPANNWELLE FREILAUF IM GETRIEBE GUMMI - STÜTZRÄDER GELENKWELLE	 3 PUNTOS CON ESTRIBOS FLOTANTES RODILLO Ø 101 mm TENSORES DE CORREAS RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES RUEDAS PIVOTANTES CARDAN

OPTIONAL



-  **RULLO LIVELLATORE ANTERIORE**
 FRONT LEVELLING ROLLER
 ROULEAU FRONTAL EGALISATEUR
 LIVELLIERENDE WALZE IN FRONT
 RODILLO ANTERIOR NIVELADOR



-  **COLTELLO SCARIFICATORE**
 SCARIFIER KNIFE
 COUTEAU SCARIFICATEUR
 VERTIKUTIERMESSER
 CUCHILLA ESCARIFICADOR

RSB 130 N° 40
RSB 155 N° 48





L

105 | 130 | 150


- IMPIEGO:** Trinciaerba leggero per minitrattori, idonea per prati, giardini, parchi ecc.
- USE:** Flail mower for mini-tractors. Suitable for greens gardens, parks, etc.
- EMPLOI:** Broyeur léger convenable pour prés, jardins parcs, etc.
- ANWENDUNG:** Leichte Maschine für Kleintraktoren geeignet für Wiesen, Garten, Parkanlagen, usw.
- UTILIZACION:** Maquina idonea para cesped jardines parques, etc.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	 max Ø 1.5 cm	 max Ø 2.5 cm		 Kg		RPM 540		RPM 1000 (Optional)	
											 HP MAX	 RPM	 HP MAX	 RPM
L 105	120	30	61	85	108	48	24	2	155	I	25	2975	30	2900
L 130	144	30	61	85	132	64	32	3	180	I	25	2975	30	2900
L 150	166	30	61	85	155	80	40	3	200	I	25	2975	30	2900




- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
- TIP SPEED OF TOOLS**
- VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS**
- WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT**
- VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS**

MODEL	RPM 540		RPM 1000	
	m/sec		m/sec	
L 105-130	41.25		40.21	
L 150	42.19		41.12	

MODEL		
	A mm	B mm
L 105-130	89 x 8	265
L 150	95 x 10	271

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- RULLO D'APPOGGIO Ø 102 mm**
AUTOPULENTE
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
ATTACCO AL SOLLEVATORE KG 25
CATARIFRANGENTI
- SELF-CLEANING REAR ROLLER**
Ø 102 mm
FREE WHEEL IN THE GEARBOX
3 POINT LINKAGE KG 25
REFLECTORS
- ROULEAU ARRIÈRE**
AUTONETTOYANT Ø 102 mm
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
ATTELAGE 3EME POINT KG 25
RÉFLECTEURS
- SELBSTSTREINIGENDE**
WALZE Ø 102 mm
FREILAUF IM GETRIEBE
3-PUNKT ANSCHLUSS KG 25
REFLEKTOREN
- RODILLO AUTOLIMPIANTE Ø 102 mm**
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
ENGANCHE 3.PUNTO KG 25
REFLECTORES



OPTIONAL



- ROTORE CON MAZZETTE MAX Ø 2,5 CM**
- ROTOR WITH LIGHT HAMMERS**
- ROTOR AVEC MARTEAUX LEGERES**
- ROTORWELLE MIT LEICHTEN HÄMMERN**
- ROTOR CON MARTILLOS LIGEROS**



- SPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO**
- MECHANICAL SIDE SHIFT**
- DÉPORT MECANIQUE**
- MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG**
- DESPLAZAMIENTO MECANICO**



- SPOSTAMENTO IDRAULICO**
- HYDR. SIDE SHIFT**
- DÉPORT HYDR.**
- HYDR. SEITENVERSETZUNG**
- DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO**



- SLITTE**
- SKIDS**
- PATINS**
- KUFEN**
- PATINES**



- CARDANO**
- PTO SHAFT**
- CARDAN**
- GELENKWELLE**
- CARDAN**

IMPIEGO: Trinciaerba leggera per minitrattori, idonea per prati, giardini, parchi ecc. La macchina può lavorare in svariate posizioni.


USE: Light machine for mini-tractors. Suitable for greens, gardens, parks, etc. The machine can work in many positions.

EMPLOI: Broyeur léger convenable pour prés, jardins, parcs, etc. La machine a la possibilité de travailler en plusieurs positions.

ANWENDUNG: Leichte Maschine für Kleintraktoren, geeignet für Wiese, Garten, Parkanlagen, usw. Die Maschine hat die Möglichkeit in verschiedene Stellungen zu arbeiten.

UTILIZACION: Maquina idonea para césped, jardines, parques, etc. La maquina puede trabajar en varias posiciones.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	S cm	T cm	U cm	 max Ø 1,5 cm	 max Ø 2,5 cm		 Kg		 P _{em} MIN.	 P _{em} MIN.	 RPM	 HP MAX	 RPM
LML 105	72	161	113	105	104	113	80	32	8	52	130	47	123	73	48	24	3	215	0	100	650	540	30	3078
LML 130	72	186	140	132	104	140	105	32	8	52	130	47	123	73	64	32	3	232	I	110	700	540	30	3078
LML 155	72	209	163	155	104	163	128	32	8	52	130	47	123	73	80	40	3	255	I	120	800	540	30	3078



VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	m/sec
LML 105 - 130	42.68
LML 155	43.65

MODEL	A mm	B mm
LML 105-130	90 x 8	265
LML 155	95 x 10	271

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

SICUREZZA E AUTOLIVELLAMENTO CON BIELLETTA
PROTEZIONE ANTERIORE
RULLO D'APPOGGIO Ø 102 mm AUTOPULENTE
SPOSAMENTO LATERALE IDRAULICO
INCLINAZIONE IDRAULICA
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO CARDANO
CATARIFRANGENTI

SAFETY AND SELF LEVELLING BREAKWAY COUPLING
FRONT SAFETY PROTECTION
SELF-CLEANING REAR ROLLER Ø 102 mm
HYDRAULIC SIDE ADJUSTMENT
HYDRAULIC INCLINATION ADJUST.
FREE WHEEL IN THE GEARBOX
PTO SHAFT
REFLECTORS

SÉCURITÉ ET AUTO-NIVELLEMENT AVEC BIELLETTE
PROTECTION AVANT
ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT Ø 102 mm
DEPORT LATÉRALE HYDRAULIQUE
INCLINAISON HYDRAULIQUE
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER CARDAN
REFLECTEURS

ANFAHRTSSICHERUNG UND BODENANPASSUNG DURCHPLEUPELSTANGE
SICHERHEITSSCHUTZ IN FRONT
SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 102 mm
HYDR. SEITENVERSCHIEBUNG
HYDRAULISCHE NEIGUNG
FREILAUF IM GETRIEBE
GELENKWELLE
REFLEKTOREN

SEGURIDAD Y SISTEMA AUTONIVELADOR CON BIELA
PROTECCION DELANTERA
RODILLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA Ø 102 mm
DESPLAZAMIENTO LAT. HIDRAULICO
INCLINACION HIDRAULICA
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
CARDAN
REFLECTORES



OPTIONAL



ROTORE CON MAZZETTE MAX Ø 2,5 CM
ROTOR WITH LIGHT HAMMER
ROTOR AVEC MARTEAU LEGER
ROTORWELLE MIT LEICHTEN HÄMMERN
ROTOR CON MARTILLO LIGERO



SLITTE
SKIDS
PATINS
KUFEN
PATINES



IMPIEGO: Idonea per la pulizia di banchine stradali, bordi e sponde di fossati.

USE: Suitable for cleaning verge and side of ditches.

EMPLOI: Broyeur d'accotement à grand déport pour nettoyage bord de routes etc.

ANWENDUNG: Für die Pflege von Strassenrandern, Gräben und Böschungen.

UTILIZACION: Idonea para limpieza banqueta, costado foso.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	S cm	T cm	U cm	 max Ø 3 cm	 max Ø 4 cm		 Kg		 MIN.	 MIN.	 RPM	 HP MAX	 RPM
VML 135	85	180	151	135	161	220	95	44	16	71	193	47	150	90	24	12	4	490	II	160	2100	540	60	2300
VML 165	85	210	178	162	161	247	122	44	16	71	193	47	150	90	32	16	4	510	II	170	2200	540	60	2300
VML 200	85	237	208	192	161	277	152	44	16	71	193	47	150	90	40	20	4	525	II	180	2400	540	60	2300



ROTORE ELICOIDALE
BULLONI UTENSILI IN ACCIAIO 12.9
SUPPORTI PORTAUTENSILI IN ACCIAIO STAMPATO

HELICAL ROTOR
TOOL SCREWS IN STEEL 12.9
ROTOR TOOL HOLDERS IN PRESSED STEEL

ROTOR ELYCOIDALE
BOULONS POUR OUTILS EN ACIER 12.9
SUPPORTS PORTE - OUTILS EN ACIER IMPRIMÉ

HELIKOIDALER ROTOR
WERKZEUGBOLZEN AUS STAHL 12.9
AUFHÄNGUNG AUS GEPRÉSSTEM STAHL

ROTOR ELICOIDAL
PERNOS DE ACERO 12.9 PARA HERRAMIENTAS
SOPORTES PARA HERRAMIENTAS EN ACERO IMPRESO

VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

m/sec
45,25

A	B
mm	mm
140 x 8	376

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

CONTROCOLTELLO
PROTEZIONI ANTERIORI
RULLO D'APPOGGIO Ø 140 mm
AUTOPULENTE
INCLINAZIONE IDRAULICA
SPOSTAMENTO LATERALE
IDRAULICO
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
CUSCINETTI OSCILLANTI CON
DOPIA CORONA DI SFERE
CARDANO
CATARIFRANGENTI

STATIC KNIFE
FRONT SAFETY PROTECTIONS
SELF-CLEANING REAR ROLLER
Ø 140 mm
HYDR. INCLINATION ADJUSTMENT
HYDR. SIDE SHIFT
FREE WHEEL IN THE GEARBOX
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
ON DOUBLE SPHERE ROW
PTO SHAFT
REFLECTORS

CONTRE - COUPEAU
PROTECTION AVANT
ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT
Ø 140 mm
INCLINAISON HYDRAULIQUE
DEPORT LATÉRALE HYDRAULIQUE
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE
RANGÉE DE BILLES
CARDAN
RÉFLECTEURS

GEGENLEISTE
SICHERHEITSSCHUTZE IN FRONT
SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 140 mm
HYDRAULISCHE NEIGUNG
HYDRAUL. SEITENVERSCHIEBUNG
FREILAUF IM GETRIEBE
ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER
GELENKWELLE
REFLEKTOREN

CONTRACUCHILLA
PROTECCIONES DELANTERAS
RODILLO AUTOLIMPIANTE Ø 140 mm
INCLINACION HIDRAULICA
DESPLAZAMIENTO LAT. HIDRAULICO
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
DE ESFERAS
CARDAN
REFLECTORES



3 ANNI DI GARANZIA
SUI PARTICOLARI IN FUSIONE
3 YEARS WARRANTY ON CAST METAL PARTS
3 ANS DE GARANTIE SUR LES PIÈCES Moulées EN FONTE ACIÉRIÉE
3 JAHRE GARANTIE AUF GUSSTEILE
GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PIEZAS DE FUNDICION

OPTIONAL




DISPOSITIVO ANTI - SHOCK OLEOPNEUMATICO
OLEOPNEUMATIC ANTI - SHOCK DEVICE
DISPOSITIF OLEOPNEUMATIQUE ANTI - CHOC
HYDROPNEUMATISCHE ANFAHRTSSICHERUNG
SISTEMA ACEITENEUMATICO CONTRAGOLPE



SLITTE
SKIDS
PATINS
KUFEN
PATINES



CARDANO DOPPIO OMOCINETICO
DOUBLE W/CONSTANT VELOCITY JOINT
CARDAN DOUBLE HOMOCINETIQUE
BEIDSEITIGE WEITWINKELGELENKWELLE
CARDAN DOBLE HOMOCINETICO



CATENE DI PROTEZIONE
PROTECTION CHAINS
CHAINES DE PROTECTION
SCHUTZKETTEN
CADENAS DE PROTECCION

- IMPIEGO:** Idonea per la pulizia di banchine stradali, bordi e sponde di fossati.
- USE:** Suitable for cleaning verge and side of ditches.
- EMPLOI:** Broyeur d'accotement à grand déport pour nettoyage bord de routes etc.
- ANWENDUNG:** Für die Pflege von Strassenrandern, Gräben und Böschungen.
- UTILIZACION:** Idonea para limpieza banquetas, costado foso.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	S cm	T cm	U cm	 max Ø 3 cm	 max Ø 4-5 cm		 Kg		 cm MIN.	 kg MIN.	 RPM	 HP MAX	 RPM
CML H 135	85	180	151	135	161	220	95	56	16	71	193	47	150	90	24	12	4	545	II	160	2100	540	60	2300
CML H 165	85	210	178	162	161	247	122	56	16	71	193	47	150	90	32	16	4	575	II	170	2200	540	60	2300
CML H 200	85	237	208	192	161	277	152	56	16	71	193	47	150	90	40	20	4	595	II	180	2400	540	60	2300



- ROTORE ELICOIDALE**
BULLONI UTENSILI IN ACCIAIO 12.9
SUPPORTI PORTAUTENSILI IN ACCIAIO STAMPATO
- HELICAL ROTOR**
TOOL SCREWS IN STEEL 12.9
ROTOR TOOL HOLDERS IN PRESSED STEEL
- ROTOR ELYCOIDALE**
BOULONS POUR OUTILS EN ACIER 12.9
SUPPORTS PORTE - OUTILS EN ACIER IMPRIMÉ
- HELIKOIDALER ROTOR**
WERKZEUGBOLZEN AUS STAHL 12.9
AUFHÄNGUNG AUS GEPRÉSSTEM STAHL
- ROTOR ELICOIDAL**
PERNOS DE ACERO 12.9 PARA HERRAMIENTAS
SOPORTES PARA HERRAMIENTAS EN ACERO IMPRESO

- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

m/sec	A mm	B mm
47.54	160 x 7	395

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- DOPPIO TELAIO IN HARDOX**
PROTEZIONI ANTERIORI
RULLO D'APPOGGIO Ø 140 mm
AUTOPULENTE
INCLINAZIONE IDRAULICA
SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA
CORONA DI SFERE
CONTROCOLTELLO
COFANO POSTERIORE APRIBILE PER
ISPEZIONE
CARDANO
CATARIFRANGENTI
- DOUBLE FRAME IN HARDOX STEEL**
FRONT SAFETY PROTECTIONS
SELF-CLEANING REAR ROLLER
Ø 140 mm
HYDR. INCLINATION ADJUSTMENT
HYDR. SIDE SHIFT
FREE WHEEL IN THE GEARBOX
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
ON DOUBLE SPHERE ROW
STATIC KNIFE
OPENING BONNET FOR
INSPECTION
PTO SHAFT
REFLECTORS
- DOUBLE CHASSIS IN HARDOX**
PROTECTION AVANT
ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT
Ø 140 mm
INCLINAISON HYDRAULIQUE
DEPORT LATÉRALE HYDRAULIQUE
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE
RANGÉE DE BILLES
CONTRE - COUTEAU
CAPOT OUVRABLE POUR
L'INSPECTION
CARDAN
RÉFLECTEURS
- DOPPELTER RAHMEN AUS HARDOX**
SICHERHEITSSCHUTZE IN FRONT
SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 140 mm
HYDRAULISCHE NEIGUNG
FREILAUF IM GETRIEBE
ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER
GEGENLEISTE
AUFKLAPPBARE HECKKLAPPE ZUR
INSPEKTION
GELENKWELLE
REFLEKTOREN
- DOBLE BASTIDOR EN HARDOX**
PROTECCIONES DELANTERAS
RODILLO AUTOLIMPIANTE Ø 140 mm
INCLINACION HIDRAULICA
DESPLAZAMIENTO LAT. HIDRAULICO
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE
ESFERAS
CONTRACUCHILLA
TAPA QUE SE PUEDE ABRIR PARA
INSPECCION
CARDAN
REFLECTORES



OPTIONAL

- DISPOSITIVO ANTI - SHOCK OLEOPNEUMATICO**
OLEOPNEUMATIC ANTI - SHOCK DEVICE
DISPOSITIF OLEOPNEUMATIQUE ANTI - CHOC
HYDROPNEMATISCHE ANFAHRTSSICHERUNG
SISTEMA ACEITENEAUMATICO CONTRAGOLPE
- SLITTE**
SKIDS
PATINS
KUFEN
PATINES
- CARDANO DOPPIO OMOCINETICO**
DOUBLE W/CONSTANT VELOCITY JOINT
CARDAN DOUBLE HOMOCINETIQUE
BEIDSEITIGE WEITWINKELGELENKWELLE
DOBLE HOMOCINETICO
- CATENE DI PROTEZIONE**
PROTECTION CHAINS
CHAINES DE PROTECTION
SCHUTZKETTEN
CADENAS DE PROTECCION



AGO-C

135 | 165 | 200

HARDOX

- IMPIEGO:** Idonea per la pulizia di banchine stradali, bordi e sponde di fossati.
- USE:** Suitable for cleaning verge and side of ditches.
- EMPLOI:** Broyeur d'accotement à grand déport pour nettoyage bord de routes etc.
- ANWENDUNG:** Für die Pflege von Strassenrandern, Gräben und Böschungen.
- UTILIZACION:** Idonea para limpieza banquetas, costado foso.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	T cm	U cm	 max Ø 3 cm	 max Ø 4/5 cm		 Kg		 cm MIN.	 cm MIN.	 RPM	 HP MAX	 RPM
AGO-C H 135	26	230	175	135	161	244	135	56	40	71	193	150	90	24	12	4	565	II	160	2100	540	60	2300
AGO-C H 165	26	260	205	162	161	271	162	56	40	71	193	150	90	32	16	4	595	II	170	2200	540	60	2300
AGO-C H 200	26	287	232	192	161	301	192	56	40	71	193	150	90	40	20	4	615	II	180	2400	540	60	2300



- ROTORE ELICOIDALE**
BULLONI UTENSILI IN ACCIAIO 12.9
SUPPORTI PORTAUTENSILI IN ACCIAIO STAMPATO
- HELICAL ROTOR**
TOOL SCREWS IN STEEL 12.9
ROTOR TOOL HOLDERS IN PRESSED STEEL
- ROTOR ELYCOIDALE**
BOULONS POUR OUTILS EN ACIER 12.9
SUPPORTS PORTE - OUTILS EN ACIER IMPRIMÉ
- HELIKOIDALER ROTOR**
WERKZEUGBOLZEN AUS STAHL 12.9
AUFHÄNGUNG AUS GEPRESSTEM STAHL
- ROTOR ELICOIDAL**
PERNOS DE ACERO 12.9 PARA HERRAMIENTAS
SOPORTES PARA HERRAMIENTAS EN ACERO IMPRESO

- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

m/sec		
47.54		
A	B	
mm	mm	
160 x 7	395	

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- DOPPIO TELAIO IN HARDOX**
PROTEZIONI ANTERIORI
RULLO D'APPOGGIO Ø 140 mm
AUTOPULENTE
INCLINAZIONE IDRAULICA
SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA
CORONA DI SFERE
CONTRACOLTELLO
COFANO POSTERIORE APRIBILE PER
ISPEZIONE
CARDANO
CATARIFRANGENTI
- DOUBLE FRAME IN HARDOX STEEL**
FRONT SAFETY PROTECTIONS
SELF-CLEANING REAR ROLLER
Ø 140 mm
HYDR. INCLINATION ADJUSTMENT
HYDR. SIDE SHIFT
FREE WHEEL IN THE GEARBOX
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
ON DOUBLE SPHERE ROW
STATIC KNIFE
OPENING BONNET FOR
INSPECTION
PTO SHAFT
REFLECTORS
- DOUBLE CHASSIS EN HARDOX**
PROTECTION AVANT
ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT
Ø 140 mm
INCLINAISON HYDRAULIQUE
DEPORT LATÉRALE HYDRAULIQUE
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE
RANGÉE DE BILLES
CONTRE - COUTEAU
CAPOT OUVRABLE POUR
L'INSPECTION
CARDAN
RÉFLECTEURS
- DOPPELTER RAHMEN AUS HARDOX**
SICHERHEITSSCHUTZE IN FRONT
SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 140 mm
HYDRAULISCHE NEIGUNG
FREILAUF IM GETRIEBE
ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER
GEGENLEISTE
AUFKLAPPBARE HECKKLAPPE ZUR
INSPEKTION
GELENKWELLE
REFLEKTOREN
- DOBLE BASTIDOR EN HARDOX**
PROTECCIONES DELANTERAS
RODILLO AUTOLIMPIANTE Ø 140 mm
INCLINACION HIDRAULICA
DESPLAZAMIENTO LAT. HIDRAULICO
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE
ESFERAS
CONTRACUCHILLA
TAPA QUE SE PUEDE ABRIR PARA
INSPECCION
CARDAN
REFLECTORES



OPTIONAL



- DISPOSITIVO ANTI - SHOCK OLEOPNEUMATICO**
OLEOPNEUMATIC ANTI - SHOCK DEVICE
DISPOSITIF OLEOPNEUMATIQUE ANTI - CHOC
HYDROPNEUMATISCHE ANFAHRTSSICHERUNG
SISTEMA ACEITENEAUMATICO CONTRAGOLPE



- SLITTE**
SKIDS
PATINS
KUFEN
PATINES



- CARDANO DOPPIO OMOCINETICO**
DOUBLE W/CONSTANT VELOCITY JOINT
CARDAN DOUBLE HOMOCINETIQUE
BEIDSEITIGE WEITWINKELGELENKWELLE
CARDAN DOBLE HOMOCINETICO



- CATENE DI PROTEZIONE**
PROTECTION CHAINS
CHAINES DE PROTECTION
SCHUTZKETTEN
CADENAS DE PROTECCION



PML

HARDOX

170 | 210 | 240 | 260

- IMPIEGO:** Idonea per la pulizia di banchine stradali, bordi e sponde di fossati.
- USE:** Suitable for cleaning verge and side of ditches.
- EMPLOI:** Broyeur d'accotement à grand déport pour nettoyage bord de routes etc.
- ANWENDUNG:** Für die Pflege von Strässenrandern, Gräben und Böschungen.
- UTILIZACION:** Idonea para limpieza banquetas, costado foso.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	S cm	T cm	U cm	 max Ø 3 cm	 max Ø 5/6 cm		 Kg		 MIN.	 MIN.	 RPM	 HP MAX	 RPM
PML H 170	85	231	178	162	161	247	122	56	16	71	193	47	150	90	32	16	5	650	II	170	2200	540	70	2300
PML H 210	85	271	208	192	161	277	152	56	16	71	193	47	150	90	40	20	5	680	II	180	2400	540	70	2300
PML H 240	85	291	235	220	161	305	180	56	16	71	193	47	150	90	40	20	5	750	II	200	2600	540	70	2300
PML H 260	85	321	268	253	161	337	210	56	16	71	193	47	150	90	48	24	5	785	II	220	2800	540	70	2300



- ROTORE ELICOIDALE**
BULLONI UTENSILI IN ACCIAIO 12.9
SUPPORTI PORTAUTENSILI IN ACCIAIO STAMPATO
- HELICAL ROTOR**
TOOL SCREWS IN STEEL 12.9
ROTOR TOOL HOLDERS IN PRESSED STEEL
- ROTOR ELYCOIDALE**
BOULONS POUR OUTILS EN ACIER 12.9
SUPPORTS PORTE - OUTILS EN ACIER IMPRIME
- HELIKOIDALER ROTOR**
WERKZEUGBOLZEN AUS STAHL 12.9
AUFHÄNGUNG AUS GEPRESSTEM STAHL
- ROTOR ELICOIDAL**
PERNOS DE ACERO 12.9 PARA HERRAMIENTAS
SOPORTES PARA HERRAMIENTAS EN ACERO IMPRESO

- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	m/sec
PML H 170 - 210	47.54
PML H 240 - 260	49.7

MODEL	A mm	B mm
PML H 170 - 210	160 x10	395
PML H 240 - 260	178 x10	413

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- TUBO ROTORE RINFORZATO**
DOPPIO TELAIO IN HARDOX
PROTEZIONI ANTERIORI
RULLO D'APPOGGIO Ø 140 mm
AUTOPULENTE
INCLINAZIONE IDRAULICA
SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO
TOTALMENTE IN FUSIONE
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA
CORONA DI SFERE
CONTROCOLTELLO
COPANO POSTERIORE CON DOPPIO
TELAIO IN HARDOX APRIBILE PER
ISPEZIONE
CARDANO
CATARIFRANGENTI
- REINFORCED ROTOR TUBE**
DOUBLE FRAME IN HARDOX STEEL
FRONT SAFETY PROTECTIONS
SELF-CLEANING REAR ROLLER
Ø 140 mm
HYDR. INCLINATION ADJUSTMENT
HYDR. SIDE ADJUSTMENT TOTALLY
IN CAST METAL
FREE WHEEL IN THE GEARBOX
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
ON DOUBLE SPHERE ROW
STATIC KNIFE
REAR BONNET WITH DOUBLE
FRAME IN HARDOX STEEL
OPENABLE FOR INSPECTION
PTO SHAFT
REFLECTORS
- TUBE DU ROTOR RENFORCÉ**
DOUBLE CHASSIS IN HARDOX
PROTECTION AVANT
ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT
Ø 140 mm
INCLINAISON HYDRAULIQUE
DEPLACEMENT LATÉRAL HYDRAULIQUE
TOTALMENT MOULÉ EN FONTE ACIÉRÉE
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE
RANGÉE DE BILLES
CONTRE - COUTEAU
CAPOT ARRIÈRE AVEC DOUBLE
CHASSIS EN HARDOX OUVRANT POUR
INSPECTION
CARDAN
REFLECTEURS
- VERSTÄRKT RotorWELLE**
DOPPELTER RAHMEN AUS HARDOX
SICHERHEITSSCHUTZ IN FRONT
SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 140 mm
HYDRAULISCHE NEIGUNG
GUSSTEIL FÜR HYDRAULISCHE
SEITENVERSchiebung
FREILAUF IM GETRIEBE
ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER
GEGENLEISTE
HAUBE HINTEN MIT DOPPELTEM RAHMEN
AUS HARDOX ZUR ÖFFNUNG WEGEN
INSPEKTION
GELENKWELLE
REFLEKTOREN
- TUBO ROTOR REFORZADO**
DOBLE BASTIDOR EN HARDOX
PROTECCIONES DELANTERAS
RODILLO AUTOLIMPIANTE Ø 140 mm
INCLINACION HIDRAULICA
DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRAULICO
TOTALMENTE DE FUNDICION
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE
ESFERAS
CONTRACUCHILLA
TAPA TRASERA CON DOBLE BASTIDOR EN
HARDOX ABIERTO PARA LA INSPECCION
CARDAN
REFLECTORES



OPTIONAL




AGO-P

140 | 170 | 210 | 240

HARDOX

- IMPIEGO:** Idonea per la pulizia di banchine stradali, bordi e sponde di fossati.
- USE:** Suitable for cleaning verge and side of ditches.
- EMPLOI:** Broyeur d'accotement à grand déport pour nettoyage bord de routes etc.
- ANWENDUNG:** Für die Pflege von Strassenrandern, Gräben und Böschungen.
- UTILIZACION:** Idonea para limpieza banquetas, costado foso.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	T cm	U cm	max Ø 3 cm	max Ø 5/6 cm		Kg		MIN.	MIN.	RPM	HP MAX	RPM
AGO-P H 140	26	230	175	135	161	244	135	56	40	71	193	150	90	24	12	5	630	II	170	2200	540	70	2300
AGO-P H 170	26	260	202	162	161	271	162	56	40	71	193	150	90	32	16	5	680	II	180	2400	540	70	2300
AGO-P H 210	26	287	232	192	161	301	192	56	40	71	193	150	90	40	20	5	710	II	200	2600	540	70	2300
AGO-P H 240	26	329	259	220	161	329	220	56	40	71	193	150	90	40	20	5	780	II	220	2800	540	70	2300



AGO-P HARDOX 240

- ROTORE CON DOPPIA FLANGIA**
- ROTOR WITH DOUBLE FLANGE**
- ROTOR MIT DOPPEL-FLANSCH**
- ROTOR AVEC DOUBLE FLASCH**
- ROTOR CON DOBLE REBORDE**



- ROTORE ELICOIDALE**
- BULLONI UTENSILI IN ACCIAIO 12.9**
- SUPPORTI PORTAUTENSILI IN ACCIAIO STAMPATO**
- HELICAL ROTOR**
- TOOL SCREWS IN STEEL 12.9**
- ROTOR TOOL HOLDERS IN PRESSED STEEL**
- ROTOR ELYCIDAILE**
- BOULONS POUR OUTILS EN ACIER 12.9**
- SUPPORTS PORTE - OUTILS EN ACIER IMPRIMÉ**
- HELIKOIDALER ROTOR**
- WERKZEUGBOLZEN AUS STAHL 12.9**
- AUFHÄNGUNG AUS GEPRESSTEM STAHL**
- ROTOR ELICOIDAL**
- PERNOS DE ACERO 12.9 PARA HERRAMIENTAS**
- SOPORTES PARA HERRAMIENTAS EN ACERO IMPRESO**

- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
- TIP SPEED OF TOOLS**
- VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS**
- WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT**
- VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS**

MODEL	m/sec
AGO-P H 140 - 170 - 210	47.54
AGO-P H 240	49.71

MODEL	A mm	B mm
AGO-P H 140 - 170 - 210	160 x 10	395
AGO-P H 240	178 x 10	413

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- TUBO ROTORE RINFORZATO**
- DOPPIO TELAIO IN HARDOX**
- PROTEZIONI ANTERIORI**
- RULLO D'APPOGGIO Ø 140 mm**
- AUTOPULENTE**
- INCLINAZIONE IDRAULICA**
- SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO**
- TOTALMENTE IN FUSIONE**
- RUOTA LIBERA NEL GRUPPO**
- CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA**
- CORONA DI SFERE**
- CONTRACOLTELLO**
- COFANO POSTERIORE CON DOPPIO**
- TELAIO IN HARDOX APRIBILE PER**
- ISPEZIONE**
- CARDANO**
- CATARIFRANGENTI**
- REINFORCED ROTOR TUBE**
- DOUBLE FRAME IN HARDOX STEEL**
- FRONT SAFETY PROTECTIONS**
- SELF-CLEANING REAR ROLLER**
- Ø 140 mm**
- HYDR. INCLINATION ADJUSTMENT**
- HYDR. SIDE ADJUSTMENT TOTALLY**
- IN CAST METAL**
- FREE WHEEL IN THE GEARBOX**
- SPHERICAL ROLLER BEARINGS**
- ON DOUBLE SPHERE ROW**
- STATIC KNIFE**
- REAR BONNET WITH DOUBLE**
- FRAME IN HARDOX STEEL**
- OPENABLE FOR INSPECTION**
- PTO SHAFT**
- REFLECTORS**
- TUBE DU ROTOR RENFORCÉ**
- DOUBLE CHASSIS IN HARDOX**
- PROTECTION AVANT**
- ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT**
- Ø 140 mm**
- INCLINAISON HYDRAULIQUE**
- DEPLACEMENT LATERAL**
- HYDRAULIQUE TOTALMENT MOULÉ EN**
- FORTE ACIERE**
- ROUE LIBRE DANS LE BOITIER**
- ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE**
- RANGÉE DE BILLES**
- CONTRE - COUTEAU**
- CAPOT ARRIÈRE AVEC DOUBLE**
- CHASSIS EN HARDOX OUVRANT POUR**
- INSPECTION**
- CARDAN**
- RÉFLECTEURS**
- VERSTÄRKTE ROTORWELLE**
- DOPPELTER RAHMEN AUS HARDOX**
- SICHERHEITSSCHUTZE IN FRONT**
- SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 140 mm**
- HYDRAULISCHE NEIGUNG**
- GUSSTEIL FÜR HYDRAULISCHE**
- SEITENVERSCHIEBUNG**
- FREILAUF IM GETRIEBE**
- ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER**
- GEGENLEISTE**
- HAUBE HINTEN MIT DOPPELTEM RAHMEN**
- AUS HARDOX ZUR ÖFFNUNG WEGEN**
- INSPEKTION**
- GELENKWELLE**
- REFLEKTOREN**
- TUBO ROTOR REFORZADO**
- DOBLE BASTIDOR EN HARDOX**
- PROTECCIONES DELANTERAS**
- RODILLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA**
- Ø 140 mm**
- INCLINACIÓN HIDRAULICA**
- DESPLAZAMIENTO LATERAL HYDRAULICO**
- TOTALMENTE DE FUNDICION**
- RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES**
- RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE**
- ESFERAS**
- CONTRACUCHILLA**
- TAPA TRASERA CON DOBLE BASTIDOR EN**
- HARDOX ABIERTO PARA LA INSPECCION**
- CARDAN**
- REFLECTORES**



- 3 ANNI DI GARANZIA**
- SUI PARTICOLARI IN FUSIONE**
- 3 YEARS WARRANTY ON CAST METAL PARTS**
- 3 ANS DE GARANTIE SUR LES PIÈCES Moulées EN FORTE ACIERE**
- 3 JAHRE GARANTIE AUF GUSSTEILE**
- GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PIEZAS DE FUNDICION**

OPTIONAL




- DISPOSITIVO ANTI - SHOCK OLEOPNEUMATICO**
- OLEOPNEUMATIC ANTI - SHOCK DEVICE**
- DISPOSITIF OLEOPNEUMATIQUE ANTI - CHOC**
- HYDROPNEMATISCHE ANFAHRTSSICHERUNG**
- SISTEMA ACEITENEAUMATICO CONTRAGOLPE**



- SLITTE**
- SKIDS**
- PATINS**
- KUFEN**
- PATINES**



- CARDANO DOPPIO OMOCINETICO**
- DOUBLE W/CONSTANT VELOCITY JOINT**
- CARDAN DOUBLE HOMOCINETIQUE**
- BEIDSEITIGE WEITWINKELGELENKWELLE**
- CARDAN DOBLE HOMOCINETICO**




- CATENE DI PROTEZIONE**
- PROTECTION CHAINS**
- CHAINES DE PROTECTION**
- SCHUTZKETTEN**
- CADENAS DE PROTECCION**

MMP

160 | 185 | 210 | 235

- IMPIEGO:** Idonea per la pulizia di banchine stradali, bordi e sponde di fossati.
- USE:** Suitable for cleaning verge and side of ditches.
- EMPLOI:** Broyeur d'accotement à grand déport pour nettoyage bord de routes etc.
- ANWENDUNG:** Für die Pflege von Strässenrandern, Gräben und Böschungen.
- UTILIZACION:** Idonea para limpieza banquetas, costado foso.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	S cm	T cm	U cm	 max Ø 3.5 cm	 max Ø 8 cm		 Kg		 cm MIN.	 kg MIN.	 RPM	 HP MAX	 RPM
MMP 160	84	220	169	156	155	248	110	59	13	85	190	36	150	90	36	12	3	845	II-III	200	3000	540	80	2025
MMP 185	84	250	196	183	155	275	140	59	13	85	190	36	150	90	48	16	4	875	II-III	220	3200	540	100	2025
MMP 210	84	266	215	200	155	295	160	59	13	85	190	36	150	90	48	16	4	915	II-III	220	3500	540	100	2025
MMP 235	84	293	242	229	155	322	180	59	13	85	190	36	150	90	60	20	4	955	II-III	220	3800	540	100	2025



PROFESSIONAL



- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
TIP SPEED OF TOOLS
- VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
- WERKZEUGUMFANGGESCHWINDIGKEIT
- VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

m/sec			
48,5			
MODEL	A mm	B mm	
MMP 160-185-210	194x8	409	
MMP 235	194x10	413	

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

DOPPIO TELAIO PROTEZIONE ANTERIORE RULLO D'APPOGGIO Ø 195 mm AUTOPULENTE SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO RUOTA LIBERA NEL GRUPPO CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI RULLI COFANO POSTERIORE APRIBILE PER ISPEZIONE SICUREZZA MECCANICA E AUTOLIVELLAMENTO CON BIELLETTA INCLINAZIONE IDRAULICA CON VALVOLA DI BLOCCO SLITTE CARDANO CATARIFRANGENTI	DOUBLE FRAME FRONT SAFETY PROTECTION SELF-CLEANING REAR ROLLER Ø 195 mm HYDR. SIDE ADJUSTMENT FREE WHEEL IN THE GEARBOX SPHERICAL ROLLER BEARINGS ON DOUBLE ROLLER ROW REAR BONNET STEEL OPENABLE FOR INSPECTION MECHANICAL SAFETY AND SELF-LEVELLING-BREAKWAY COUPLING HYDR. INCLINATION ADJUSTEMENT WITH SAFETY-VALVE SKIDS PTO SHAFT REFLECTORS	DOUBLE CHASSIS PROTECTION AVANT ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT Ø 195 mm DEPLACEMENT LATERAL HYDRAULIQUE ROUE LIBRE DANS LE BOITIER ROULEMENTS A ROTULE SUR DOUBLE RANGÉE DE ROULEAUX CAPOT ARRIÈRE OUVRANT POUR INSPECTION SECURITE MÉCANIQUE ET AUTO-NIVELL PAR BIELLETTE INCLINAISON HYDRAULIQUE AVEC SOUPAPE DE BLOCAGE PATINS CARDAN REFLECTEURS	DOPPELTER RAHMEN SICHERHEITSSCHUTZ IN FRONT SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 195mm GUSSTEIL FÜR HYDRAULISCHE FREILAUF IM GETRIEBE ZWEIREIHIGES PENDELROLLENLAGER HAUBE HINTEN ZU ÖFFNUNG WEGEN INSPEKTION ANFAHRTSICHERUNG UND BODENANGLEICH HYDRAULISCHE NEIGUNG MIT SPERRVENTIL KUFEN GELENKWELLE REFLEKTOREN	DOBLE BASTIDOR PROTECCION DELANTERA RODILLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA Ø 195 mm DESPLAZAMIENTO LATERAL HYDRAULICO RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES RODILLOS A RÓTLACONTRACUCHILLA TAPA TRASERA ABIERTO PARA LA INSPECCION SEGURIDAD MECANICA Y SISTEMA AUTONIVELADOR CON BIELA INCLINACION HYDRAULICA CON VALVULA DE BLOQUEO PATINES CARDAN REFLECTORES
---	---	--	--	---






OPTIONAL

RULLO POSTERIORE CON CORPO CENTRALE INTERCAMBIABILE BACK ROLLER WITH INTERCHANGEABLE CENTRAL PART ROULEAU ARRIÈRE AVEC PARTIE CENTRALE REMPLAÇABLE HINTERE WALZE MIT AUSTAUSCHBAREN MITTELTEIL RODILLO TRASERO CON PARTE CENTRAL SOSTITUIBLE	DISPOSITIVO ANTI-SHOCK OLEOPNEUMATICO OLEOPNEUMATIC ANTI-SHOCK DEVICE DISPOSITIF OLEOPNEUMATIQUE ANTI-CHOC HYDROPNEUMATISCHE ANFAHRTSICHERUNG SISTEMA ACEITEPNEUMATICO CONTRAGOLPE	CARDANO DOPPIO OMOCINETICO DOUBLE W/CONSTANT VELOCITY JOINT CARDAN DOUBLE HOMOCINETIQUE BEIDSEITIGE WEITWINKELGELENKWELLE CARDAN DOBLE HOMOCINETICO	CATENE DI PROTEZIONE PROTECTION CHAINS CHAINES DE PROTECTION SCHUTZKETTEN CADENAS DE PROTECCION
---	---	--	--

- IMPIEGO:** Idonea per la pulizia di banchine stradali, bordi e sponde di fossati.
USE: Suitable for cleaning verge and side of ditches.
EMPLOI: Broyeur d'accotement à grand déport pour nettoyage bord de routes etc.
ANWENDUNG: Für die Pflege von Strassenrandern, Gräben und Böschungen.
UTILIZACION: Idonea para limpieza banqueta, costado foso.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	T cm	U cm	 max Ø 3.5 cm	 max Ø 8 cm		 Kg		 1 cm MIN.	 MIN.	 RPM	 HP MAX	 RPM
AGM 160	40	260	196	156	155	275	156	55	40	85	190	150	90	36	12	3	840	II-III	200	3200	540	80	2138
AGM 185	40	290	223	183	155	302	183	55	40	85	190	150	90	48	16	4	870	II-III	220	3400	540	100	2138
AGM 210	40	306	242	200	155	322	202	55	40	85	190	150	90	48	16	4	910	II-III	220	3600	540	100	2138
AGM 235	40	333	269	229	155	349	229	55	40	85	190	150	90	60	20	4	950	II-III	220	3900	540	100	2138



- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
 TIP SPEED OF TOOLS
 VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
 WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
 VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

m/sec
51.21

MODEL	A mm	B mm
AGM 160-185-210	194x8	409
AGM 235	194x10	413

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

DOPPIO TELAIO PROTEZIONE ANTERIORE RULLO D'APPOGGIO Ø 195 mm AUTOPULENTE SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO RUOTA LIBERA NEL GRUPPO CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI RULLI COFANO POSTERIORE APRIBILE PER ISPEZIONE SICUREZZA MECCANICA E AUTOLIVELLAMENTO CON BIELLETTA INCLINAZIONE IDRAULICA CON VALVOLA DI BLOCCO SLITTE CARDANO CATARIFRANGENTI	DOUBLE FRAME FRONT SAFETY PROTECTION SELF-CLEANING REAR ROLLER Ø 195 mm HYDR. SIDE ADJUSTMENT FREE WHEEL IN THE GEARBOX SPHERICAL ROLLER BEARINGS ON DOUBLE ROLLER ROW REAR BONNET STEEL OPENABLE FOR INSPECTION MECHANICAL SAFETY AND SELF LEVELLING/BREAKWAY COUPLING HYDR. INCLINATION ADJUSTMENT WITH SAFETY-VALVE SKIDS PTO SHAFT REFLECTORS	DOUBLE CHASSIS PROTECTION AVANT ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT Ø 195 mm DEPLACEMENT LATERAL HYDRAULIQUE ROUE LIBRE DANS LE BOITIER ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE RANGÉE DE ROULEAUX CAPOT ARRIÈRE OUVRANT POUR INSPECTION SÉCURITÉ MÉCANIQUE ET AUTO-NIVELL PAR BIELLETTE INCLINAISON HYDRAULIQUE AVEC SOUPAPE DE BLOQUE PATINS CARDAN REFLECTEURS	DOPPELTER RAHMEN SICHERHEITSSCHUTZ IN FRONT SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 195mm GUSSTEIL FÜR HYDRAULISCHE FREILAUF IM GETRIEBE ZWEIREIHIGES PENDELROLLENLAGER HAUBE HINTEN ZU ÖFFNUNG WEGEN INSPEKTION ANFAHRTSICHERUNG UND BODENANGLEICH HYDRAULISCHE NEIGUNG MIT SPERRVENTIL KUFEN GELLENKWELLE REFLEKTOREN	DOBLE BASTIDOR PROTECCION DELANTERA RODILLO AUTOLIMPIANTE Ø 195 mm DESPLAZAMIENTO LATERAL HYDRAULICO RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE RODILLOS A RÓTULACONTRACUCHILLA TAPA TRASERA ABIERTO PARA LA INSPECCION SEGURIDAD MECANICA Y SISTEMA AUTONIVELADOR CON BIELA INCLINACION HYDRAULICA CON VALVULA DE BLOQUEO PATINES CARDAN REFLECTORES
---	--	---	---	--





OPTIONAL



- IMPIEGO:** Adatta per erba, tralci di vite, sarmenti di piccola dimensione, ecc
- USE:** Suitable for grass, wine shoots, etc
- EMPLOI:** Convenable pour herbe, 0 sarment, etc
- ANWENDUNG:** Für Grass und kleine Reben, usw
- UTILIZACION:** Idonea para césped, sarmientos, ramas de pequeñas dimensiones, etc

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	max Ø 3 cm	max Ø 3 1/4 cm		Kg		RPM 540	RPM 1000 (Optional)
EML 1153	132	45	102	79	117	32	16	3	225	I	40	2235
EML 1353	150	45	102	79	135	40	20	3	255	I	40	2235
EML 1653	176	45	102	79	162	48	24	3	305	I	50	2235
EML 1903	207	45	102	79	192	56	28	3	345	I	50	2235
EML 2253	236	45	102	79	220	64	32	4	395	I	70	2235
EML 2503	267	45	102	79	253	80	40	4	445	I	70	2235



MODEL	RPM 540 m/sec	RPM 1000 m/sec
EML 1153-1903	47.83	49.2
EML 2253-2503	48.3	49.7

MODEL	A mm	B mm
EML 1153-1903	160x7	409
EML 2253-2503	178x10	413

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE	STANDARD EQUIPMENT	DE SÉRIE	STANDARD AUSSTATTUNG	ACCESORIOS DE SERIE
COFANO CON CERNIERE APRIBILE PER ISPEZIONE CONTROCOLTELLO DENTATO BANDELLE DI PROTEZIONE RULLO D'APPOGGIO Ø 140 mm AUTOPULENTE SPOSTAMENTO MANUALE Kg 45 RUOTA LIBERA NEL GRUPPO CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI SFERE CATARIFRANGENTI	OPENING REAR HINGED BONNET FOR INSPECTION TOOTHED STATIC KNIFE PROTECTION FLAPS SELF-CLEANING REAR ROLLER Ø 140 mm MANUAL SIDE SHIFT Kg 45 GEARBOX W/FREE WHEEL SPHERICAL ROLLER BEARINGS ON DOUBLE SPHERE ROW REFLECTORS	CAPÔT AVEC CHARNIÈRES OUVERABLE POUR L'INSPECTION CONTRE-COUTEAU DENTÉ VOILETS DE PROTECTION ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT Ø 140 mm DÉPORT MANUEL Kg 45 ROUE LIBRE DANS LE BOITIER ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES REFLECTEURS	AUFKLAPPBARE HECKKLAPPE ZUR INSPEKTION GEZAHNTE GEGENLEISTE SCHUTZBLENDEN SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 140 mm MANUELLE SEITENVERSETZUNG Kg 45 GETRIEBE MIT FREILAUF ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER REFLEKTOREN	TAPA CON BISAGRA QUE SE PUEDE ABRIR PARA INSPECCIÓN CONTRACUCHILLA DENTADA ALETAS DE PROTECCIÓN RODILLO AUTOLIMPIANTE Ø 140 mm DESPLAZAMIENTO MANUAL Kg 45 RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE ESFERAS REFLECTORES



MODEL	A mm	B mm
EML 1353	64	71
EML 1653	41	94
EML 1903	72	90
EML 2253	42	120
EML 2503	87	105
	57	135
	105	115
	75	145
	130	123
	100	153

OPTIONAL


RUOTINE ANTERIORI LITTLE FRONT WHEELS PETITES ROUES AVANT KLEINE FRONTRÄDER RUEDAS DELANTERAS	Kg 70 SPOSTAMENTO IDRAULICO HYDRAULIC SIDE SHIFT DÉPORT HYDRAULIQUE HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO	Kg 60 SPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO MECHANICAL SIDE SHIFT DÉPORT MÉCANIQUE MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG DESPLAZAMIENTO MECANICO	CATENE DI PROTEZIONE PROTECTION CHAINS CHAINES DE PROTECTION SCHUTZKETTEN CADENAS DE PROTECCION	SLITTE SKIDS PATINS KUFEN PATINES	CARDANO PTO SHAFT CARDAN GELENKWELLE CARDAN
---	---	---	---	---	---

EML-A

1153 | 1353 | 1653 | 1903 | 2253 | 2503

-  **IMPIEGO:** Adatta per erba, tralci di vite, sarmenti di piccola dimensione, ecc
-  **USE:** Suitable for grass, wine shoots, etc
-  **EMPLOI:** Convenable pour herbe, 0 sarment, etc
-  **ANWENDUNG:** Für Grass und kleine Reben, usw
-  **UTILIZACION:** Idonea para césped, sarmientos, ramas de pequeñas dimensiones, etc

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	 max Ø 3 cm	 max Ø 3/4 cm		 Kg		RPM 540 (Optional)		RPM 1000	
											 HP MAX	 RPM	 HP MAX	 RPM
EML - A 1153	132	45	102	79	117	32	16	3	225	I	40	2235	60	2299
EML - A 1353	150	45	102	79	135	40	20	3	255	I	40	2235	60	2299
EML - A 1653	176	45	102	79	162	48	24	3	305	I	50	2235	70	2299
EML - A 1903	207	45	102	79	192	56	28	3	345	I	50	2235	70	2299
EML - A 2253	236	45	102	79	220	64	32	4	395	I	70	2235	80	2299
EML - A 2503	267	45	102	79	253	80	40	4	445	I	70	2235	80	2299



AGRICULTURAL



 **VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
 **TIP SPEED OF TOOLS**
 **VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS**
 **WERKZEUGUMFANGGESCHWINDIGKEIT**
 **VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS**

MODEL	 RPM 540 m/sec	 RPM 1000 m/sec
EML-A 1153-1903	47,83	49,2
EML-A 2253-2503	48,3	49,7

MODEL	A mm	B mm
EVO-A 1153-1903	160x7	409
EVO-A 2253-2503	178x10	413

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

-  **CONTROCOLTELLO DENTATO**
BANDELLE DI PROTEZIONE
RULLO D'APPOGGIO Ø 140 mm
AUTOPULENTE
SPOSTAMENTO MANUALE Kg 45
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA
CORONA DI SFERE
CATIRIFRANGENTI
-  **TOOTHED STATIC KNIFE**
PROTECTION FLAPS
SELF-CLEANING REAR ROLLER
Ø 140 mm
MANUAL SIDE SHIFT Kg 45
GEARBOX W/FREE WHEEL
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
ON DOUBLE SPHERE ROW
REFLECTORS
-  **CONTRE-COUTEAU DENTÉ**
VOILETS DE PROTECTION
ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT
Ø 140 mm
DÉPORT MANUEL Kg 45
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE
RANGÉE DE BILLES
RÉFLECTEURS
-  **GEZAHNTE GEGENLEISTE**
SCHUTZBLENDEN
SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 140 mm
MANUELLE SEITENVERSETZUNG Kg 45
GETRIEBE MIT FREILAUF
ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER
REFLEKTOREN
-  **CONTRACUCHILLA DENTADA**
ALETAS DE PROTECCIÓN
RODILLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA
Ø 140 mm
DESPLAZAMIENTO MANUAL Kg 45
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
RODAMIENTO DE DOS HILERAS
DE ESFERAS
REFLECTORES



EML-A 1353	64	41	71	94
EML-A 1653	72	42	90	120
EML-A 1903	87	57	105	135
EML-A 2253	105	75	115	145
EML-A 2503	130	100	123	153


OPTIONAL



-  **RUOTINE ANTERIORI**
 **LITTLE FRONT WHEELS**
 **PETITES ROUES AVANT**
 **KLEINE FRONTRÄDER**
 **RUEDAS DELANTERAS**



-  **SPOSTAMENTO IDRAULICO**
 **HYDRAULIC SIDE SHIFT**
 **DÉPORT HYDRAULIQUE**
 **HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG**
 **DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO**



-  **SPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO**
 **MECHANICAL SIDE SHIFT**
 **DÉPORT MÉCANIQUE**
 **MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG**
 **DESPLAZAMIENTO MECANICO**



-  **CATENE DI PROTEZIONE**
 **PROTECTION CHAINS**
 **CHAINES DE PROTECTION**
 **SCHUTZKETTEN**
 **CADENAS DE PROTECCION**



-  **SLITTE**
 **SKIDS**
 **PATINS**
 **KUFEN**
 **PATINES**



-  **CARDANO**
 **PTO SHAFT**
 **CARDAN**
 **GELENKWELLE**
 **CARDAN**



SML HARDDOX

SML-A HARDDOX

1700 | 2000

- IMPIEGO:** Idonea per erba, tralci di vite, soia, sarmienti di piccola dimensione.
- USE:** Suitable for grass, wine shoots, soybeans, pruning and small branches.
- EMPLOI:** Indiquee pour broyer herbe, soja, buissons, petit sarment.
- ANWENDUNG:** Für Grass, Sojabohnen und kleine Reben.
- UTILIZACION:** Idonea para cesped, sarmientos, soja, ramas de perquerias dimensiones.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	max Ø 3 cm	max Ø 5 cm		Kg		RPM 540	RPM 1000 (Optional)
SML H. 1700 SML-A H. 1700	176	45	84	90	162	48	24	4	410	I-II	60	2235
SML H. 2000 SML-A H. 2000	207	45	84	90	192	56	28	4	475	I-II	60	2235



- ROTORE ELICOIDALE**
BULLONI UTENSILI IN ACCIAIO 12.9
SUPPORTI PORTAUTENSILI IN ACCIAIO STAMPATO
- HELICAL ROTOR**
TOOL SCREWS IN STEEL 12.9
ROTOR TOOL HOLDERS IN PRESSED STEEL
- ROTOR ELYCOIDALE**
BOULONS POUR OUTILS EN ACIER 12.9
SUPPORTS PORTE - OUTILS EN ACIER IMPRIMÉ
- HELIKOIDALER ROTOR**
WERKZEUGBOLZEN AUS STAHL 12.9
AUFHÄNGUNG AUS GEPRÉSSTEM STAHL
- ROTOR ELICOIDAL**
PERNOS DE ACERO 12.9 PARA HERRAMIENTAS
SOPORTES PARA HERRAMIENTAS EN ACERO IMPRESO



- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
TIP SPEED OF TOOLS
- VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS**
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
- VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS**

RPM 540	RPM 1000
m/sec	m/sec
46,2	47,54

MODEL	A mm	B mm
SML H 1700-2000 SML-A H 1700-2000	160x10	395

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- DOPIO TELAIO IN ACCIAIO HARDDOX**
ANTIUSURA INTERCAMBIABILE
CONTROCOLTELLO DENTATO
CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI SFERE
SPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO Kg 105
RULLO D'APPoggio Ø 140 mm
AUTOPULENTE
RUOTA LIBERA NEL MOLTIPLICATORE
BANDELLE DI PROTEZIONE
- DOUBLE ANTI-USURE INTERCHANGEABLE FRAME IN HARDDOX STEEL**
TOOTHED STATIC KNIFE
SPHERICAL ROLLER BEARINGS ON DOUBLE SPHERE ROW
MECHANICAL SIDE SHIFT Kg 105
SELF-CLEANING REAR ROLLER Ø 140 mm
FREE WHEEL IN THE GEAR BOX
PROTECTION FLAPS
- DOUBLE CHASSIS EN HARDDOX**
ANTI-USURE INTERCHANGEABLE
CONTRE-COUTEAU DENTÉ
ROULEMENTS A ROTULE SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES
DÉPORT MÉCANIQUE Kg 105
ROULEAU ARRIERE AUTONETTOYANT Ø 140 mm
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
VOLETS DE PROTECTION
- DOPPELTER AUSTAUSCHBARER UND LANGLEBIGER RAHMEN AUS HARDDOX**
GEZAHNTE GEGENLEISTE
ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER
MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG Kg 105
SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 140 mm
FREILAUF IM GETRIEBE
SCHUTZBLENDEN
- DOBLE BASTIDOR EN HARDDOX**
INTERCAMBIABLE Y ANTI-DESGASTE
CONTRACUCHILLA DENTADA
RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE ESFERAS
DESPLAZAMIENTO MECANICO Kg 105
RODILLO AUTOLIMPIANTE Ø 140 mm
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
ALETAS DE PROTECCIONES
- HAUBE HINTEN MIT DOPPELTEM RAHMEN**
IN LANGLEBIGER HARDDOX STAHL QUALITÄT
AUSTAUSCHBAR UND ZUM ÖFFNEN ZUR INSPEKTION
REFLEKTOREN
- TAPA TRASERA CON DOBLE BASTIDOR**
EN HARDDOX INTERCAMBIABLE Y ANTI-DESGASTE ABIERTO PARA INSPECCIÓN
REFLECTORES




OPTIONAL



- SPOSTAMENTO IDRAULICO**
HYDRAULIC SIDE SHIFT
- DÉPORT HYDRAULIQUE**
HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG
- DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO**



- SLITTE**
SKIDS
- PATINS**
KUFEN
- PATINES**




- CATENE DI PROTEZIONE**
PROTECTION CHAINS
- CHAINES DE PROTECTION**
SCHUTZKETTEN
- CADENAS DE PROTECCION**



- CARDANO**
PTO SHAFT
- CARDAN**
GELENKWELLE
- CARDAN**

HL-D

1150 | 1350 | 1450 | 1600 | 1900 | 2250 | 2500



- IMPIEGO:** Adatta per frutteti e vigneti, può essere dotata di aste per raccolta rami.
- USE:** For fruit and vineyard, can be equipped with rakes.
- EMPLOI:** Pour cultures arboricoles et viticoles, sur le broyeur est possible monter les tiges de récolte
- ANWENDUNG:** Für Obst und Weinbau, kann auch mit Aufsammelrebrechen ausgestattet werden.
- UTILIZACION:** Para campos de árboles frutales y viñedos, puede ser equipado con puas.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	max Ø 3 cm	max Ø 4/5 cm		Kg		RPM 540		RPM 1000 (Optional)	
											HP MAX	RPM	HP MAX	RPM
HL-D 1150	132	48	93	90	117	24	12	3	325	I	40	2235	45	2299
HL-D 1350	150	48	93	90	135	24	12	4	365	I	40	2235	45	2299
HL-D 1450	160	48	93	90	145	24	12	4	380	I	40	2235	45	2299
HL-D 1600	177	48	93	90	162	32	16	4	405	I	50	2235	55	2299
HL-D 1900	207	48	93	90	192	40	20	4	445	I	50	2235	55	2299
HL-D 2250	236	48	93	90	220	40	20	5	555	I	55	2235	60	2299
HL-D 2500	268	48	93	90	253	48	24	5	580	I	55	2235	60	2299

AGRICULTURAL



ROTORE ELICOIDALE **HELICAL ROTOR** **ROTOR ELYCOIDALE**
HELIKOIDALER ROTOR **ROTOR ELICOIDAL**



TENDICINGHIA **BELT TENSIONER** **TENDEUR DE COURROIES**
SPANNWELLE **TENSOR DE CORREAS**


VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	RPM 540 m/sec	RPM 1000 m/sec
HL-D 1150-1900	46,2	47,54
HL-D 2250-2500	48,3	49,7

MODEL	A mm	B mm
HL-D 1150-1900	160 x 7	395
DHL-D 2250-2500	178 x 10	413

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARD AUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

DOPPIO TELAIO CONTROCOLTELLO RULLO D'APPOGGIO Ø 140 mm RUOTA LIBERA NEL GRUPPO CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI SFERE SPOSTAMENTO MECCANICO Kg 40 BANDELLE DI PROTEZIONE TENDICINGHIA CATARIFRANGENTI	DOUBLE FRAME STATIC KNIFE REAR ROLLER Ø 140 mm GEARBOX W/FREE WHEEL SPHERICAL ROLLER BEARINGS ON DOUBLE SPHERE ROW MECHANICAL SIDE SHIFT Kg 40 PROTECTION FLAPS BELT TENSIONER REFLECTORS	DOUBLE CHASSIS CONTRE - COUTEAU ROULEAU ARRIÈRE Ø 140 mm ROUE LIBRE DANS LE BOITIER ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES DEPORT MECANIQUE Kg 40 VOILETS DE PROTECTION TENDEUR DE COURROIES REFLECTEURS	DOPPELTER RAHMEN GEGENLEISTE WALZE Ø 140 mm GETRIEBE MIT FREILAUF ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG Kg 40 SCHUTZBLENDEN SPANNWELLE REFLEKTOREN	DOBLE BASTIDO CONTRACUCHILLA RODILLO Ø 140 mm GETRIEBE MIT FREILAUF RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE ESFERAS DESPLAZAMIENTO MECANICO Kg 40 ALETAS DE PROTECCIÓN TENSOR DE CORREAS REFLECTORES
---	---	---	--	--



HL-D 2250 - 2500
ROTORE CON DOPPIA FLANGIA **ROTOR WITH DOUBLE FLANGE** **ROTOR AVEC DOUBLE FLASCHE**
ROTOR MIT DOPPEL-FLANSCH **ROTOR CON DOBLE REBORDE**

HL-D 1150	50	67
HL-D 1350	60	75
HL-D 1450	65	80
HL-D 1600	65	87
HL-D 1900	90	102
HL-D 2250	105	115
DHL-D 2500	130	123

OPTIONAL

RUOTINE ANTERIORI LITTLE FRONT WHEELS PETITES ROUES AVANT KLEINE FRONTRÄDER RUEDAS DELANTERAS	SPOSTAMENTO IDRAULICO HYDRAULIC SIDE SHIFT DÉPORT HYDRAULIQUE HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO	KIT ABBASSAMENTO ATTACCO AL SOLLEVATORE 3 POINT LINKAGE LOWERING KIT KIT ABAJAMIENTO ATTELAGE 3EME POINT SENKUNGKIT FÜR 3 - PUNKT ANSCHLUSS KIT BAJAMIENTO ENGANCHE 3.PUNTO	ASTE DI RACCOLTA RAKES TIGES RAMASSAGE REBRECHEN PUAS	CATENE DI PROTEZIONE PROTECTION CHAINS CHAINES DE PROTECTION SCHUTZKETTEN CADENAS DE PROTECCION	SLITTE SKIDS PATINS KUFEN PATINES	CARDANO PTO SHAFT CARDAN GELENKWELLE CARDAN
--	--	--	--	--	--	--

HL-C

1150 | 1350 | 1450 | 1600 | 1900 | 2250 | 2500

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	 max Ø 3 cm	 max Ø 4/5 cm		 Kg		 RPM 540 (Optional)	 RPM 1000		
HL-C 1150	132	48	93	90	117	24	12	3	325	I	40	2235	45	2299
HL-C 1350	150	48	93	90	135	24	12	4	365	I	40	2235	45	2299
HL-C 1450	160	48	93	90	145	24	12	4	380	I	40	2235	45	2299
HL-C 1600	177	48	93	90	162	32	16	4	405	I	50	2235	55	2299
HL-C 1900	207	48	93	90	192	40	20	4	445	I	50	2235	55	2299
HL-C 2250	236	48	93	90	220	40	20	5	555	I	55	2235	60	2299
HL-C 2500	268	48	93	90	253	48	24	5	580	I	55	2235	60	2299

-  **IMPIEGO:** Adatta per frutteti e vigneti, può essere dotata di aste per raccolta rami.
-  **USE:** For fruit and vineyard, can be equipped with rakes.
-  **EMPLOI:** Pour cultures arboricoles et viticoles, sur le broyeur est possible monter les tiges de récolte
-  **ANWENDUNG:** Für Obst und Weinbau, kann auch mit Aufsammlerbrechen ausgestattet werden
-  **UTILIZACION:** Para campos de árboles frutales y viñedos, puede ser equipado con puas.



AGRICULTURAL



 **ROTORE ELICOIDALE**  **HELICAL ROTOR**  **ROTOR ELYCOIDALE**
 **HELIKOIDALER ROTOR**  **ROTOR ELICOIDAL**



 **TENDINCINGHIA**
 **BELT TENSIONER**
 **TENDEUR DE COURROIES**
 **SPANNWELLE**
 **TENSOR DE CORREAS**


 **VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
 **TIP SPEED OF TOOLS**
 **VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS**
 **WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT**
 **VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS**

MODEL	RPM 540 m/sec	RPM 1000 m/sec
HL-C 1150-1900	46,2	47,54
HL-C 2250-2500	48,3	49,7

MODEL	A mm	B mm
HL-C 1150-1900	160x7	395
CHL-C 2250-2500	178x10	413

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

 DOPPIO TELAIO CONTROCOLTELLO RULLO D'APPOGGIO Ø 140 mm RUOTA LIBERA NEL GRUPPO CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI SFERE SPOSTAMENTO MECCANICO Kg 40 BANDELLE DI PROTEZIONE TENDINCINGHIA CATARIFRANGENTI	 DOUBLE FRAME STATIC KNIFE REAR ROLLER Ø 140 mm GEARBOX W/FREE WHEEL SPHERICAL ROLLER BEARINGS ON DOUBLE SPHERE ROW MECHANICAL SIDE SHIFT Kg 40 PROTECTION FLAPS BELT TENSIONER REFLECTORS	 DOUBLE CHASSIS CONTRE - COUTEAU ROULEAU ARRIÈRE Ø 140 mm ROUE LIBRE DANS LE BOITIER ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES DÉPORT MECANIQUE Kg 40 VOILETS DE PROTECTION TENDEUR DE COURROIES REFLECTEURS	 DOPPELTER RAHMEN GEGENLEISTE WALZE Ø 140 mm GETRIEBE MIT FREILAUF ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG Kg 40 SCHUTZBLENDEN SPANNWELLE REFLEKTOREN	 DOBLE BASTIDO CONTRACUCHILLA RODILLO Ø 140 mm RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE ESFERAS DESPLAZAMIENTO MECANICO Kg 40 ALETAS DE PROTECCIÓN TENSOR DE CORREAS REFLECTORES
---	--	--	--	--



OPTIONAL

 RUOTINE ANTERIORI  LITTLE FRONT WHEELS  PETITES ROUES AVANT  KLEINE FRONTRÄDER  RUEDAS DELANTERAS	 SPOSTAMENTO IDRAULICO  HYDRAULIC SIDE SHIFT  DÉPORT HYDRAULIQUE  HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG  DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO	 KIT ABBASSAMENTO ATTACCO AL SOLLEVATORE  3 POINT LINKAGE LOWERING KIT  KIT ABAISSEMENT ATTACHE 3EME POINT  SENKUNGKIT FÜR 3 - PUNKT ANSCHLUSS  KIT BAJAMENTO ENGANCHE 3 PUNTO	 ASTE DI RACCOLTA  RAKES  TIGES RAMASSAGE  REBRECHEN  PUAS	 CATENE DI PROTEZIONE  PROTECTION CHAINS  CHAINES DE PROTECTION  SCHUTZKETTEN  CADENAS DE PROTECCION	 SLITTE  SKIDS  PATINS  KUFEN  PATINES	 CARDANO  PTO SHAFT  CARDAN  GELLENKWELLE  CARDAN
--	--	--	--	--	--	---

HL-T

1150 | 1350 | 1450 | 1600 | 1900 | 2250 | 2500

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	 max Ø 3 cm	 max Ø 4/5 cm		 Kg		RPM 540		RPM 1000 (Optional)	
											 HP MAX	 RPM	 HP MAX	 RPM
HL-T 1150	132	48	93	90	117	24	12	3	355	I	40	2235	45	2299
HL-T 1350	150	48	93	90	135	24	12	4	395	I	40	2235	45	2299
HL-T 1450	160	48	93	90	145	24	12	4	410	I	40	2235	45	2299
HL-T 1600	177	48	93	90	162	32	16	4	435	I	50	2235	55	2299
HL-T 1900	207	48	93	90	192	40	20	4	475	I	50	2235	55	2299
HL-T 2250	236	48	93	90	220	40	20	5	585	I	55	2235	60	2299
HL-T 2500	268	48	93	90	253	48	24	5	610	I	55	2235	60	2299

-  **IMPIEGO:** Adatta per frutteti e vigneti, può essere dotata di aste per raccolta rami.
-  **USE:** For fruit and vineyard, can be equipped with rakes.
-  **EMPLOI:** Pour cultures arboricoles et viticoles, sur le broyeur est possible monter les tiges de récolte
-  **ANWENDUNG:** Für Obst und Weinbau, kann auch mit Aufsammlerbrechen ausgestattet werden
-  **UTILIZACION:** Para campos de árboles frutales y viñedos, puede ser equipado con puas.



 **ROTORE ELICOIDALE**  **HELICAL ROTOR**  **ROTOR ELYCOIDALE**
 **HELIKOIDALER ROTOR**  **ROTOR ELICOIDAL**



 **TENDICINGHIA**
 **BELT TENSIONER**
 **TENDEUR DE COURROIES**
 **SPANNWELLE**
 **TENSOR DE CORREAS**


 **VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
 **TIP SPEED OF TOOLS**
 **VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS**
 **WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT**
 **VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS**

MODEL	RPM 540 m/sec	RPM 1000 m/sec
HL-T 1150-1900	46,2	47,54
HL-T 2250-2500	48,3	49,7


MODEL	A mm	B mm
HL-T 1150-1900	160x7	395
HL-T 2250-2500	178x10	413

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

-  **DOPPIO TELAIO**
CONTROCOLTELLO
RULLO D'APPOGGIO Ø 140 mm
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA
CORONA DI SFERE
SPOSTAMENTO MECCANICO Kg 70
BANDELLE DI PROTEZIONE
TENDICINGHIA
CATARIFRANGENTI
-  **DOUBLE FRAME**
STATIC KNIFE
REAR ROLLER Ø 140 mm
GEARBOX W/FREE WHEEL
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
ON DOUBLE SPHERE ROW
MECHANICAL SIDE SHIFT Kg 70
PROTECTION FLAPS
BELT TENSIONER
REFLECTORS
-  **DOUBLE CHASSIS**
CONTRE - COUTEAU
ROULEAU ARRIÈRE Ø 140 mm
ROUE LIBRE DANS LE BOÎTIER
ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE
RANGÉE DE BILLES
DÉPORT MÉCANIQUE Kg 70
VOLETS DE PROTECTION
TENDEUR DE COURROIES
REFLECTEURS
-  **DOPPELTER RAHMEN**
GEGENLEISTE
WALZE Ø 140 mm
GETRIEBE MIT FREILAUF
ZWEIREIHIGES PENDELKUGELLAGER
MECHANISCHE
SEITENVERSETZUNG Kg 70
SCHUTZBLENDEN
SPANNWELLE
REFLEKTOREN
-  **DOBLE BASTIDO**
CONTRACUCHILLA
RODILLO Ø 140 mm
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
RODAMIENTO DE DOS HILERAS
DE ESFERAS
DESPLAZAMIENTO MECÁNICO Kg 70
ALETAS DE PROTECCIÓN
TENSOR DE CORREAS
REFLECTORES



HL-T 1150	50	67
HL-T 1350	30	97
HL-T 1450	60	75
HL-T 1600	30	105
HL-T 1900	65	80
HL-T 2250	35	110
HL-T 2500	65	97
HL-T 2500	35	127
HL-T 2500	90	102
HL-T 2500	60	132
HL-T 2500	105	115
HL-T 2500	75	145
HL-T 2500	130	123
HL-T 2500	100	153



HL-T 2250-2500
 **ROTORE CON DOPPIA FLANGIA**
 **ROTOR WITH DOUBLE FLANGE**  **ROTOR AVEC DOUBLE FLASCHE**
 **ROTOR MIT DOPPEL-FLANSCH**  **ROTOR CON DOBLE REBORDE**

OPTIONAL

-  **RUOTINE ANTERIORI**
 **LITTLE FRONT WHEELS**
 **PETITES ROUES AVANT**
 **KLEINE FRONTRÄDER**
 **RUEDAS DELANTERAS**
-  **SPOSTAMENTO IDRAULICO**
 **HYDRAULIC SIDE SHIFT**
 **DÉPORT HYDRAULIQUE**
 **HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG**
 **DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO**
-  **KIT ABBASSAMENTO ATTACCO AL SOLLEVATORE**
 **3 POINT LINKAGE LOWERING KIT**
 **KIT ABAISSEMENT ATTACHE 3EME POINT**
 **SENKUNGKIT FÜR 3 - PUNKT ANSCHLUSS**
 **KIT BAJAMENTO ENGANCHE 3 PUNTO**
-  **ASTE DI RACCOLTA**
 **RAKES**
 **TIGES RAMASSAGE**
 **REBRECHEN**
 **PUAS**
-  **CATENE DI PROTEZIONE**
 **PROTECTION CHAINS**
 **CHAINES DE PROTECTION**
 **SCHUTZKETTEN**
 **CADENAS DE PROTECCION**
-  **SLITTE**
 **SKIDS**
 **PATINS**
 **KUFEN**
 **PATINES**
-  **CARDANO**
 **PTO SHAFT**
 **CARDAN**
 **GELLENKWELLE**
 **CARDAN**

 **IMPIEGO:** Adatta per erba, legna di media dimensione, pulizia del sottobosco, ecc

 **USE:** For grass, medium size wood, for the underwood clearing, etc

 **EMPLOI:** Convenable pour herbe, bois de moyenne dimension, nettoyage du sous-bois, etc

 **ANWENDUNG:** Für Grass, Holzrückstände mit mittleren Durchmesser, Forstwirtschaft, usw.

 **UTILIZACION:** Idonea para cesped, madera de media dimensiones, limpieza de la maleza, etc

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	 max Ø 3.5 cm	 max Ø 8 cm		 Kg		 RPM 540		 RPM 1000 (Optional)	
											 HP MAX	 RPM	 HP MAX	 RPM
TMS 1550	173	52	133	100	155	36	12	3	395	II	70	2138	80	2112
TMS 1800	200	52	133	100	182	48	16	4	445	II	80	2138	90	2112
TMS 2000	220	52	133	100	200	48	16	4	490	II	80	2138	90	2112
TMS 2300	250	52	133	100	228	60	20	4	555	II	90	2138	100	2112
TMS 2500	273	52	133	100	251	60	20	5	600	II	100	2138	110	2112
TMS 2800	298	52	133	100	281	96	32	5	880	II	100	2138	110	2112



VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	 RPM 540 m/sec	 RPM 1000 m/sec
TMS 1150-2500	51.21	50.59
TMS 2800	54	53.39



MODEL	A mm	B mm
TMS 1550-2300	194 X 8	457.7
TMS 2500	194 X 10	457.7
TMS 2800	219 X 10	483

CONTROCOLTELLO DENTATO RULLO D'APPOGGIO Ø 195 mm AUTOPULENTI CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI RULLI BANDELLE DI PROTEZIONE SPESORE 5 mm RUOTA LIBERA NEL GRUPPO SPOSTAMENTO MANUALE Kg 60 STORM 2800: ROTORE A 8 FILA SUPPORTI ROTORE STAMPATI CATARIFRANGENTI	TOOTHED STATIC KNIFE SELF-CLEANING REAR ROLLER Ø 195 mm SPHERICAL ROLLER BEARINGS ON DOUBLE ROLLER ROW PROTECTION FLAPS THICKNESS 5 mm GEARBOX WITH FREE WHEEL MANUAL SIDE SHIFT Kg 60 STORM 2800: 8 ROWS ROTOR SHAFT PRESSED ROTOR SUPPORTS REFLECTORS	CONTRE-COUTEAU DENTÉ ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT Ø 195 mm ROULEMENTS À RÔTULE SUR DOUBLE RANGÉE DE ROULEAUX VOILETS DE PROTECTION ÉPAISSEUR 5 mm BOÎTIER AVEC ROUES LIBRES DEPÔT MANUEL Kg 60 STORM 2800: ROTOR 8 RANGÉES SUPPORTS ROTOR IMPRIMÉS RÉFLECTEURS	GEZAHNTE GEGENLEISTE SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 195 mm ZWEIREIHIGES PENDELROLLENLAGER SCHUTZBLENDEN STARKE 5 mm FREILAUF IM GETRIEBE MANUELLE SEITENVERSETZUNG Kg 60 STORM 2800: 8-REIHEN MESSERWELLE GEPRESSTE ROTORHALTERUNGEN REFLEKTOREN	CONTRACUCHILLA DENTADA ROLLO AUTOLIMPIANTE Ø 195 mm RODAMIENTO DE DOS HILERA DE RODILLOS A RÓTULA ALETAS DE PROTECCIÓNES ESPESOR 5 mm RUEDA LIBRA EN LOS ENGRANAJES DESPLAZAMIENTO MANUAL Kg 60 STORM 2800: ROTOR 8 FILAS SOPORTES DE ROTOR IMPRESOS REFLECTORES
--	---	---	--	--



Kg 240

- SPOSTAMENTO IDRAULICO IN FUSIONE CON BOCCOLE IN NYLON
- HYDR. SIDE SHIFT REALIZED THROUGH FUSION WITH NYLON BUSHINGS
- DÉPORT HYDRAULIQUE MOULÉ EN FONTE ACIERE AVEC BAGUES EN NYLON
- GUSSET FÜR HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG MIT NYLONBÜCHSEN
- DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO DE FUNDICIÓN CON HEBILLAS DE NYLON

Kg 230

- SPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO IN FUSIONE CON BOCCOLE IN NYLON
- MECHANICAL SIDE SHIFT REALIZED THROUGH FUSION WITH NYLON BUSHINGS
- DÉPORT MECANIQUE MOULÉ EN FONTE ACIERE AVEC BAGUES EN NYLON
- GUSSET FÜR MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG MIT NYLONBÜCHSEN
- DESPLAZAMIENTO MECÁNICO DE FUNDICIÓN CON HEBILLAS DE NYLON

- RULLO POSTERIORE CON CORPO CENTRALE INTERCAMBIABILE
- BACK ROLLER WITH INTERCHANGEABLE CENTRAL PART
- ROULEAU ARRIERE AVEC PARTIE CENTRALE REMPLAÇABLE
- HINTERE WALZE MIT AUSTAUSCHBAREN MITTELTEIL
- RODILLO TRASERO CON PARTE CENTRAL SUSTITUIBLE

- CATENE DI PROTEZIONE
- PROTECTION CHAINS
- CHAINES DE PROTECTION
- SCHUTZKETTEN
- CADENAS DE PROTECCIÓN

- PROTEZIONE POSTERIORE
- REAR PROTECTION
- PROTECTION ARRIERE
- HECKSCHUTZ
- PROTECCIÓN TRASERA

- SLITTE
- SKIDS
- PATINS
- KUFEN
- PATINES



- CARDANO
- PTO SHAFT
- CARDAN
- GELLENKWELLE
- CARDAN

TSU

1550 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200

- IMPIEGO:** Adatta per erba, mais, legna di media dimensione, pulizia del sottobosco, ecc.
- USE:** For grass, maize, medium size wood, for the underwood cleaning, etc.
- EMPLOI:** Convenable pour herbe, mais, bois de moyenne dimension, nettoyage du sous-bois.
- ANWENDUNG:** Für Gras, Mais, Holzrückstände mit mittleren Durchmesser, Forstwirtschaft, usw.
- UTILIZACION:** Idonea para cespèd, maíz, madera de media dimension, limpieza de la maleza, etc.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	 max Ø 3.5 cm	 max Ø 8 cm		 Kg		RPM 540		RPM 1000 (Optional)	
											 HP MAX	 RPM	 HP MAX	 RPM
TSU 1550	173	55	133	108	155	36	12	3	410	II	70	2235	80	2208
TSU 1800	200	55	133	108	182	48	16	4	470	II	70	2235	80	2208
TSU 2000	220	55	133	108	200	48	16	4	515	II	80	2235	90	2208
TSU 2300	250	55	133	108	228	60	20	4	580	II	90	2235	90	2208
TSU 2500	273	55	133	108	251	60	20	5	625	II	100	2235	100	2208
TSU 2800	298	55	133	108	281	96	32	5	840	II	100	2235	110	2208
TSU 3000	321	55	133	108	299	96	32	5	895	II	110	1800	120	1776
TSU 3200	342	55	133	108	320	96	32	5	950	II	110	1800	120	1776



AGRICULTURAL



MODEL	RPM 540 m/sec	RPM 1000 m/sec
TSU 1150-2500	53.53	52.89
TSU 2800	56.5	55.81
TSU 3000-3200	43.11	44.89

MODEL	A mm	B mm
TSU 1550-2500	194 X 8	457.7
TSU 2800-3200	219 X 10	483

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

■ DOPPIO TELAIO CONTROCOLTELLO DENTATO COFANO POSTERIORE APRIBILE PER ISPEZIONE SUPPORTI ROTORE STAMPATI RULLO D'APPOGGIO Ø 195 mm RUOTA LIBERA NEL GRUPPO CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI RULLI SPOSTAMENTO MANUALE Kg 60 UNIQUE 2800 - 3000 - 3200: ROTORE A 8 FILE BANDELLE DI PROTEZIONE SPESSORE 5 mm CATARIFRANGENTI	■ DOUBLE FRAME TOOTHED STATIC KNIFE OPENABLE BONNET FOR INSPECTION PRESSED ROTOR SUPPORTS REAR ROLLER Ø 195 mm GEARBOX WITH FREE WHEEL SPHERICAL ROLLER BEARINGS ON DOUBLE ROLLER ROW MANUAL SIDE SHIFT Kg 60 UNIQUE 2800 - 3000 - 3200: 8 ROWS ROTOR SHAFT PROTECTION FLAPS THICKNESS 5 mm REFLECTORS	■ DOUBLE CHASSIS CONTRE-COUTEAU DENTÉ CAPOT OUVRABLE POUR L'INSPECTION SUPPORTS ROTOR IMPRIMÉS ROULEAU ARRIÈRE Ø 195 mm BOÎTIER AVEC ROUES LIBRES ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE RANGÉE DE ROULEAUX DÉPORT MANUEL Kg 60 UNIQUE 2800 - 3000 - 3200: ROTOR 8 RANGÉES VOILETS DE PROTECTION ÉPAISSEUR 5 mm RÉFLECTEURS	■ DOPPELTER RAHMEN GEZAHNTE GEGENLEISTE AUFKLAPPBARE HECKKLAPPE ZUR INSPECTION GEPRESSTE ROTORHALTERUNGEN WÄLZE Ø 195 mm FREILAUF IM GETRIEBE ZWEIREIHIGES PENDELROLLENLAGER SEITENVERSETZUNG VON HAND Kg 60 UNIQUE 2800 - 3000 - 3200: 8-REIHEN MESSERWELLE SCHUTZBLENDEN STARKE 5 mm REFLEKTOREN	■ DOBLE BASTIDOR CONTRACUCHILLA DENTADA TAPA QUE SE PUEDE ABRIR PARA INSPECCION SOPORTES DE ROTOR IMPRESOS RODILLO Ø 195 mm RUEDA LIBRA EN LOS ENGRANAJES RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE RODILLOS A RÓTULA DESPLAZAMIENTO MANUAL Kg 60 UNIQUE 2800 - 3000 - 3200: ROTOR 8 FILAS ALETAS DE PROTECCIÓN ESPOSOR 5 mm REFLECTORES
--	---	---	---	--



TSU 1550	102	103
TSU 1800	102.5	109.5
TSU 2000	102.5	107.5
TSU 2300	102.5	147.5
TSU 2500	102.5	125.5
TSU 2800	130	171
TSU 3000	130	151
TSU 3200	144	205
TSU 3200	144	176

OPTIONAL

Kg 240 ■ SPOSTAMENTO IDRAULICO IN FUSIONE CON BOCCOLE IN NYLON HYDR. SIDE SHIFT REALIZED THROUGH FUSION WITH NYLON BUSHINGS DÉPORT HYDRAULIQUE MOULÉ EN FONTE ACIERÉE AVEC BAGUES EN NYLON GUSSTEIL FÜR HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG MIT NYLONBUCHSEN DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO DE FUNDICION CON HEBILLAS DE NYLON	Kg 230 ■ SPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO IN FUSIONE CON BOCCOLE IN NYLON MECHANICAL SIDE SHIFT REALIZED THROUGH FUSION WITH NYLON BUSHINGS DÉPORT MECANIQUE MOULÉ EN FONTE ACIERÉE AVEC BAGUES EN NYLON GUSSTEIL FÜR MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG MIT NYLONBUCHSEN DESPLAZAMIENTO MECANICO DE FUNDICION CON HEBILLAS DE NYLON	■ RULLO POSTERIORE CON CORPO CENTRALE INTERCAMBIABILE BACK ROLLER WITH INTERCHANGEABLE CENTRAL PART ROULEAU ARRIÈRE AVEC PARTIE CENTRALE REMPLAÇABLE HINTERE WÄLZE MIT AUUSTAUSCHBAREN MITTELTEIL RODILLO TRASERO CON PARTE CENTRAL SUSTITUIBLE	■ ASTE DI RACCOLTA RAKES TIGES RAMASSAGE REBRECHEN PUAS	■ CATENE DI PROTEZIONE PROTECTION CHAINS CHAINES DE PROTECTION SCHUTZKETTEN CADENAS DE PROTECCION	■ ALETTE SPARGITRICI (NO CE) SPREADING VANES (NO CE) AILETTES (NO CE) VARTIELERFLÜGEL (NO CE) ALETAS (NO CE)	■ COPPIA RUOTE WHEELS ROUES RÄDER RUEDAS	■ SLITTE SKIDS PATINS KUFEN PATINES	■ CARDANO PTO SHAFT CARDAN GELENKWELLE CARDAN
--	--	--	--	--	---	---	--	--

HF




1550 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200

- IMPIEGO:** Adatta per erba, tralci di vite, sarmenti di media dimensione, ecc
- USE:** Suitable for grass, wine shoots, etc
- EMPLOI:** Convenable pour herbe, sarment, etc
- ANWENDUNG:** Für Grass und kleine Reben, usw
- UTILIZACION:** Idonea para césped, sarmientos, ramas de media dimensiones, etc


MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm						RPM 540		RPM 1000	
											HP MAX	RPM	HP MAX	RPM
HF 1550	171	52	113	110	150	36	12	4	605	II	90	2122	* 110	* 2096
HF 1800	203	52	113	110	182	48	16	4	680	II	90	2122	* 110	* 2096
HF 2000 ▲	222	52	113	110	201	48	16	4	740	II	90	2122	* 110	* 2096
HF 2300	249	52	113	110	228	60	20	4	835	II	90	2122	* 110	* 2096
HF 2600	272	52	113	110	251	60	20	5	880	II	100	2122	* 110	* 2096
HF 2800	297	52	113	110	281	96	32	5	985	II	-	-	130	2096
HF 2813	299	52	114	128	181	96	32	5 Quad Power	1085	II	110	2120	140	2060
HF 3200	341	52	113	110	320	96	32	5	1075	II	-	-	130	2096
HF 3213	339	52	114	128	320	96	32	5 Quad Power	1175	II	110	2120	140	2060

▲ Left hand available

* Optional



PROFESSIONAL



- TENDICINGHIA AUTOMATICO
- BELT TENSIONER
- TENDEUR DE COURROIES AUTOM.
- SPANNWELLE
- TENSOR DE CORREAS


- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
- TIP SPEED OF TOOLS
- VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
- WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
- VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	RPM 540 m/sec	RPM 1000 m/sec
HF 1550-2600	50.75	50.29
HF 2800-3200	-	52.98
HF 2813-3213	50.75	52.98

MODEL	A mm	B mm
HF 1550 - 2000	194 X 8	457.7
HF 2000 - 2600	194 X 10	457.7
HF 2800 - 2813 - 3200 - 3215	219 X 10	483

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- **CONTROCOLTELLO DENTATO**
RULLO D'APPOGGIO Ø 195 mm
AUTOPULENTE
DOPPIA RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
SLITTE
SPOSTAMENTO MECCANICO SU RULLI
E PATTINI IN NYLON Kg 140
WGR 2800 - 3200 ROTORE A 8 FILE
BANDELLE DI PROTEZIONE
TENDICINGHIA AUTOMATICO
CATARIFRANGENTI
- **TOOTHED STATIC KNIFE**
SELF-CLEANING REAR ROLLER
Ø 195 mm
GEARBOX W/DOUBLE FREE WHEEL
SKIDS
MECHANICAL SIDE SHIFT ON
ROLLERS WITH NYLON-PADS Kg 140
WGR 2800 - 3200 8 ROWS ROTOR
SHAFT
PROTECTION FLAPS
AUTOMATIC BELT TENSIONER
REFLECTORS
- **CONTRE-COUTEAU DENTÉ**
ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT
Ø 195 mm
BOÎTIER AVEC DEUX ROUES LIBRES
PATINS
DEPORT MECANIQUE SUR ROULEAUX
AVEC COUSSINETS DE NYLON Kg 140
WGR 2800 - 3200 ROTOR 8 RANGEES
VOILETS DE PROTECTION
TENDEUR DE COURROIES AUTOM.
RÉFLECTEURS
- **GEZAHNTE GEGENLEISTE**
SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 195 mm
DOPPEL FREILAUF IM GETRIEBE
KUFEN
MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG
AUF ROLLEN MIT NYLON-PADS Kg 140
WGR 2800 - 3200 8-REIHEN MESSERWELLE
SCHUTZBLENDEN
AUTOMATISCHE KEILRIEMENSPIANNUNG
REFLEKTOREN
- **CONTRACUCHILLA DENTADA**
RODILLO AUTOLIMPIANTE
Ø 195 mm
DOBLE RUEDA LIBRA EN LOS
ENGRANAJES
PATINES
DESPLAZAMIENTO MECANICO EN LOS
RODILLOS CON ALMOHADILLAS
DE NYLON Kg 140
WGR 2800 - 3200 ROTOR 8 FILAS
ALETAS DE PROTECCIONES
TENSORES DE CORREA AUTOM.
REFLECTORES



OPTIONAL



Kg 145

- **SPOSTAMENTO IDRAULICO SU RULLI E PATTINI IN NYLON**
- HYDRAULIC SIDE SHIFT ON ROLLERS WITH NYLON PADS
- DEPORT HYDRAULIQUE SUR ROULEAUX AVEC COUSSINETS DE NYLON
- HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG AUF ROLLEN MIT NYLON-PADS
- DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO EN LOS RODILLOS CON ALMOHADILLAS DE NYLON



- **RULLO POSTERIORE CON CORPO CENTRALE INTERCAMBIABILE**
- BACK ROLLER WITH INTERCHANGEABLE CENTRAL PART
- ROULEAU ARRIÈRE AVEC PARTIE CENTRALE REMPLAÇABLE
- HINTERE WALZE MIT AUSTAUSCHBAREN MITTELTEIL
- RODILLO TRASERO CON PARTE CENTRAL SUSTITUIBLE



- **CATENE DI PROTEZIONE**
- PROTECTION CHAINS
- CHAINES DE PROTECTION
- SCHUTZKETTEN
- CADENAS DE PROTECCION




- **CARDANO**
- PTO SHAFT
- CHAINES DE PROTECTION
- GELENKWELLE
- CARDAN

PROFI




2800 | 3200

- IMPIEGO:** Adatta per erba, tralci di vite, sarmenti di media dimensione, ecc
- USE:** Suitable for grass, wine shoots, etc
- EMPLOI:** Convenable pour herbe, sarment, etc
- ANWENDUNG:** Für Grass und kleine Reben, usw
- UTILIZACION:** Idonea para césped, sarmientos, ramas de media dimensiones, etc



MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	max Ø 4 cm	max Ø 8 cm	5 Powerbands	Kg	II-III	RPM 540		RPM 1000	
											HP MAX	RPM	HP MAX	RPM
PROFI 2800	299	52	128	121	281	96	32	5 Powerbands	1250	II-III	*120	*2050	200	1970
PROFI 3200	339	52	128	121	320	96	32	5 Powerbands	1345	II-III	*120	*2050	200	1970

* Optional



PROFESSIONAL




VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	RPM 540 m/sec	RPM 1000 m/sec
PROFI 2800	-	52.98
PROFI 3200	-	52.98

MODEL	A mm	B mm
PROFI 2800-3200	219X10	483

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- DOPIO TELAIO IN HARDOX**
RULLO D'APPOGGIO Ø 195 MM CON 2 POSIZIONI :
① AUTOPULENTE CON GOMMA DI PROTEZIONE
② POSTERIORE CON RASCHIAFANGO
SPOSTAMENTO IDRAULICO SU BOCCOLE IN NYLON
CONTROTELLO DENTATO
2° CONTROTELLO
DOPPIA RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
BANDELLE DI PROTEZIONE SP.5 MM
TENDICINGHIA AUTOMATICO
CINGHIE POWERBAND
CATARIFRANGENTI
- DOUBLE FRAME IN HARDOX STEEL**
REAR ROLLER Ø 195 MM. WITH 2 POSITIONS :
① SELF-CLEANING WITH PROTECTION RUBBER
② REAR WITH MUD SCRAPER
HYDRAULIC SIDE SHIFT ON NYLON BUSHINGS
TOOTHED STATIC KNIFE
2ND STATIC KNIFE
GEARBOX W/ DOUBLE FREE WHEEL
PROTECTION FLAPS THICKNESS 5 MM
AUTOMATIC BELT TENSIONER
POWERBAND BELTS
REFLECTORES
- DOUBLE CHASSIS EN HARDOX**
ROULEAU D'APPUI Ø 195 MM. AVEC 2 POSITIONS :
① AUTONETTOYANT AVEC CAOUTCHOUC DE PROTECTION
② RACLEUR DE BOUE ARRIERE
DÉPOT HYDRAULIQUE SUR BAGUES EN NYLON
CONTRE-COUTEAU DENTE
2EME CONTRE-COUTEAU
BOITIER AVEC DEUX ROUES LIBRES
VOILETS DE PROTECTION EPAISSEUR 5 MM
TENDEUR DE COURROIES AUTOM.
COURROIES POWERBAND
REFLECTEURS
- DOPPELTER RAHMEN AUS HARDOX**
HECKWALZE Ø 195 MM. MIT 2 POSITIONEN:
① SELBSTREINIGEND MIT SCHUTZGUMMI
② SCHLAMM-ABSTREIFER
HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG AUF NYLONBÜCHSEN
GEZAHNTE GEGENLEISTE
2. GEGENLEISTE
DOPPEL FREILAUF IM GETRIEBE
SCHUTZBLENDEN STARKE 5 MM
AUTO SPANNWELLE
RIEMEN POWERBAND
REFLEKTOREN
- DOBLE BASTIDOR EN HARDOX**
RODILLO DE APOYO Ø 195 MM CON 2 POSICIONES
① DELANTERA AUTOLIMPIANTE CON GOMA DE PROTECCION
② TRASERA CON RASCADOR DE BARRO
DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO EN LOS HEBILLAS DE NYLON
CONTRACUCHILLA DENTADA
2° CONTRACUCHILLA
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
ALETAS DE PROTECCIONES ESPESOR 5 MM
TENSOR DE CORREA AUTOMATICO
CORREAS POWERBAND
REFLECTORES



OPTIONAL


- RULLO POSTERIORE CON CORPO CENTRALE INTERCAMBIABILE**
BACK ROLLER WITH INTERCHANGEABLE CENTRAL PART
ROULEAU ARRIERE AVEC PARTIE CENTRALE REMPLAÇABLE
HINTERE WALZE MIT AUSTAUSCHBAREN MITTELTEIL
RODILLO TRASERO CON PARTE CENTRAL SUSTITUIBLE
- CATENE DI PROTEZIONE**
PROTECTION CHAINS
CHAINES DE PROTECTION
SCHUTZKETTEN
CADENAS DE PROTECCION
- SLITTE**
SKIDS
PATINS
KUFEN
PATINES
- CARDANO**
PTO SHAFT
CARDAN
GELENKWELLE
CARDAN

TKME


2009 | 2359 | 2609 | 2909 | 3209 DT

- IMPIEGO:** Adatta per erba, paglia, mais, barbabietole, tabacco, patate, carciofi, ecc.
- USE:** For grass, maize beets, tobacco leaves, artichokes, etc.
- EMPLOI:** Convenable pour herbe, paille, mais, betterave, tabac, pommes de terre et artichauts, etc.
- ANWENDUNG:** Für Gras, Stroh, Mais, Rübe, Tabak, Kartoffeln und Artischocken, usw.
- UTILIZACION:** Idonea para cespèd, paja, maíz, remolacha, tabaco, patata, alcachofa, etc.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm							
TKME 2009	215	77	125	107	200	40	4	710	II	540	100	1782
TKME 2359	243	77	125	107	228	48	4	805	II	540	100	1782
TKME 2609	266	77	125	107	251	56	4	900	II	540	100	1782
TKME 2909	296	77	136	120	281	80	5	1130	II	1000	190	1612
TKME 3209 DT	335	83	136	120	320	96	4+4	1230	II	1000	190	1606



TKME 3209 DT



- TENDICINGHIA AUTOMATICO
- BELT TENSIONER
- TENDEUR DE COURROIES AUTOM.
- SPANNWELLE
- TENSOR DE CORREAS

MODEL	m/sec
TKME 2009-2609	62.1
TKME 2909	57.61
TKME 3209 DT	57.4

MODEL	A mm	B mm
TKME 2009-2359-2609	194X10	666
TKME 2909	219X125	691
TKME 3209 DT	219X142	691

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- ATTACCO AL SOLLEVATORE CENTRALE**
COFANO APRIBILE PER ISPEZIONE
CONTROCOLTELLO
BANDELLE DI PROTEZIONE
SPOSTAMENTO MANUALE Kg 60
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
3209 DT **DOPPIA TRASMISSIONE CON TENDICINGHIA AUTOMATICO**
CATARIFRANGENTI
- THREE POINT CENTRAL HITCH**
OPENING BONNET FOR INSPECTION
STATIC KNIFE
PROTECTION FLAPS
MANUAL SIDE SHIFT Kg 60
GEARBOX W/FREE WHEEL
3209 DT **DOUBLE TRANSMISSION WITH AUTOMATIC BELT TENSOR**
REFLECTORS
- ATTELAGE AU 3E POINT CENTRAL**
CAPOT OUVRABLE POUR L'INSPECTION
COUTEAU
VOILETS DE PROTECTION
DÉPORT MANUEL Kg 60
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
3209 DT **DOUBLE TRANSMISSION AVEC TENDEUR DE COURROIES AUTOMATIQUE**
RÉFLECTEURS
- DREIPUNKT ZENTRALE KUPPLUNG**
AUFKLAPPBARE HECKKLAPPE ZUR INSPEKTION
GEGENLEISTE
SCHUTZBLENDEN
MANUELLE SEITENVERSETZUNG Kg 60
GETRIEBE MIT FREILAUF
3209 DT **DOPPELTER ANTRIEB MIT AUTOMATISCHER SPANNWELLE**
REFLEKTOREN
- ENGANCHE CENTRAL 3° PUNTO**
TAPA QUE SE PUEDE ABRIR PARA INSPECCION
CONTRACUCHILLA
ALETAS DE PROTECCIÓN
DESPLAZAMIENTO MANUAL Kg 60
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
3209 DT **DOBLE TRANSMISION CON TENSORES DE CORREAS AUTOMATICOS**
REFLECTORES



OPTIONAL


- Kg 240**
SPOSTAMENTO IDRAULICO IN FUSIONE CON BOCCOLE IN NYLON MOD. 2009-2359-2609
HYD. SIDE SHIFT REALIZED THROUGH FUSION WITH NYLON BUSHINGS
DÉPORT HYDRAULIQUE MOULÉ EN FONTE ACIEREE AVEC BAGUES EN NYLON
GUSSTEIL FÜR HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG MIT NYLONBUCHSEN
DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO DE FUNDICIÓN CON HEBILLAS DE NYLON
- Kg 230**
SPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO IN FUSIONE CON BOCCOLE IN NYLON MOD. 2009-2359-2609
MECHANICAL SIDE SHIFT REALIZED THROUGH FUSION WITH NYLON BUSHINGS
DÉPORT MECANIQUE MOULÉ EN FONTE ACIEREE AVEC BAGUES EN NYLON
GUSSTEIL FÜR MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG MIT NYLONBUCHSEN
DESPLAZAMIENTO MECANICO DE FUNDICIÓN CON HEBILLAS DE NYLON
- RULLO D'APPoggio**
245 mm AUTOPULENTE
SELF-CLEANING REAR ROLLER Ø 245 mm
ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT Ø 245 mm
SELBSTREINIGENDE WÄLZE Ø 245 mm
RODILLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA Ø 245 mm
- SLITTE REGOLABILI IN ALTEZZA**
ADJUSTABLE HEIGHT SKIDS
PATINS REGLABLES EN HAUTEUR
HÖHENVERSTELLBARE KUFEN
PATINES REGLABLES EN ALTURA
- KIT MARTINETTO**
APERTURA COFANO CON VALVOLA (NO CE)
HYD. OPENING BONNET WITH VALVE (NO CE)
VERIN OUVERTURE CAPOT AVEC VALVE (NO CE)
ZYLINDER HAUBE KIT MIT VENTIL (NO CE)
KIT CILINDRO TAPA CON VALVULA (NO CE)
- ALETTE SPARGITRICI (NO CE)**
SPREADING VANES (NO CE)
AILETTES (NO CE)
WARTERFLÜGEL (NO CE)
ALETAS (NO CE)
- COPPIA RUOTE**
WHEELS
ROUES
RÄDER
RUEDAS
- CATENE DI PROTEZIONE**
PROTECTION CHAINS
CHAINES DE PROTECTION
SCHUTZKETTEN
CADENAS DE PROTECCION
- CARDANO 1" 3/4 220 LATO TRATTORE**
PTO SHAFT 1" 3/4 220 TRACTOR SIDE
CARDAN 1" 3/4 220 COTE TRACTEUR
GELENKWELLE 1" 3/4 220 SCHLEPPERSEITE
CARDAN 1" 3/4 220 LADO TRACTOR

KK-M

4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000

- IMPIEGO:** Ideale per mais, cotone, erba, paglia, foglie di patate, foglie di barbabietola, canne da zucchero, piantagioni di ananas, materiale legnoso e per la manutenzione dei terreni
- USE:** For corn, cotton, grass, straw, potato leaves, beet leaves, sugar cane, pineapple plantations, woody material and for the maintenance of uncultivated land
- EMPLOI:** Idéal pour le travaux sur maïs, coton, herbe, paille, feuilles de patates, feuilles de betteraves, canne à sucre, plantation d'ananas, matériel ligneux et pour l'entretien des terrains non cultivés
- ANWENDUNG:** Ideal für Mais, Baumwollstauden, Grass, Stroh, Kartoffelknollenblätter, Rübenblätter, Zuckerrohr, Ananasplantungen, Holzmaterial und für die Instandhaltung von Ödland
- UTILIZACION:** Ideal para el maíz, el algodón, hierba, paja, hojas de patatas, hojas de remolacha, caña de azúcar, plantaciones de piña, material leñoso y para el mantenimiento de las tierras en barbecho

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm				ruote wheels/roues Fläder/ruedas Kg	rulli rollers/rouleaux Walzen/ruedas Kg			HP MAX	
KK-M 4000	440	70	130	140	400	108	36	4+4	1950	1840	III	1000	220	1950
KK-M 4400	480	70	130	140	440	120	40	4+4	2050	1950	III	1000	220	1950
KK-M 4800	520	70	130	140	480	132	44	4+4	2140	2050	III	1000	220	1950
KK-M 5200	560	70	130	140	520	144	48	5+5	2230	2150	III	1000	220	1950
KK-M 5600	600	70	130	140	560	156	52	5+5	2310	2245	III	1000	220	1950
KK-M 6000	640	70	130	140	600	168	56	5+5	2360	2310	III	1000	220	1950



PROFESSIONAL



VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

m/sec	56				
	<table><tr><td>A mm</td><td>B mm</td></tr><tr><td>194 X 10</td><td>570</td></tr></table>	A mm	B mm	194 X 10	570
A mm	B mm				
194 X 10	570				

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

DE SÉRIE

STANDARD AUSSTATTUNG

ACCESORIOS DE SERIE

GRUPPO MOLTIPLICATORE CON RUOTA LIBERA
COFANO POSTERIORE APRIBILE PER ISPEZIONE
CONTROCOLTELLO
TELAIO RIPIEGHEVOLE IDRAULICO PER IL TRASPORTO SU STRADA CON INGOMBRO MAX. 2,35 M
RULLI POSTERIORI Ø 168 MM
SLITTE
BANDELLE DI PROTEZIONE
CARDANI
CATARIFRANGENTI

GEAR BOX WITH FREE WHEEL
OPENING BONNET FOR INSPECTION
STATIC KNIFE
HYDRAULIC FOLDING FRAME FOR ROAD TRANSPORT MAX. WIDTH 2,35 M
REAR ROLLERS Ø 168 MM
SKIDS
PROTECTION FLAPS
PTO SHAFTS
REFLECTORS

BOÎTIER AVEC ROUE LIBRE
CAPOT OUVRABLE POUR L'INSPECTION
CONTRE - COUTEAU
CHASSIS REPLIABLE
HYDRAULIQUEMENT POUR TRANSPORT ROUTIER LARGEUR MAX. 2,35 M
ROULEAUX Ø 168 MM
PATINS
VOLETS DE PROTECTION
CARDANS
REFLECTEURS

GETRIEBE MIT FREILAUF
AUFKLAPPBARE HECKKLAPPE ZUR INSPEKTION
GEGENLEISTE
MASCHINENRAHMEN HYDRAULISCH FALTBAR FÜR DIE STRASSENFAHRT FÜR EINE TRANSPORTBREITE VON MAX. 2,35 M
WALZEN Ø 168 MM
KUFEN
SCHUTZBLENDEN
GELENKWELEN
REFLEKTOREN

TRANSMISIÓN MECÁNICA CON RUEDA LIBRE
TAPA QUE SE PUEDE ABRIR PARA INSPECCIÓN
CONTRACUCHILLA
MARCO PLEGABLE HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE CARRETERA CON ANCHURA MÁXIMA 2,35 M
RODILLOS Ø 168 MM.
PATINES
ALETAS DE PROTECCIÓN
CARDANOS
REFLECTORES


OPTIONAL



CATENE DI PROTEZIONE
PROTECTION CHAINS
CHAINES DE PROTECTION
SCHUTZKETTEN
CADENAS DE PROTECCION

KIT PER MONTAGGIO FRONTALE
FRONT MOUNTING KIT
KIT MONTAGE AVANT
FRONT ANBAUKIT
KIT MONTAJE FRONTAL

RUOTE
WHEELS
ROUES
RÄDER
RUEDAS





TS HARDOX

1550 | 1800 | 2000

- IMPIEGO:** Adatta per erba, mais, legna di media dimensione, pulizia del sottobosco, ecc.
- USE:** For grass, maize, medium size wood, for the underwood cleaning, etc.
- EMPLOI:** Convenable pour herbe, mais, bois de moyenne dimension, nettoyage du sous-bois.
- ANWENDUNG:** Für Gras, Mais, Holzrückstände mit mittleren Durchmesser, Forstwirtschaft, usw.
- UTILIZACION:** Idonea para césped, maíz, madera de media dimension, limpieza de la maleza, etc.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	 max Ø 3.5 cm	 max Ø 10 cm				RPM 540		RPM 1000 (Optional)	
											 HP MAX	 RPM	 HP MAX	 RPM
TS HARDOX 1550	173	55	133	95	155	36	12	5	575	II	90	2235	100	2222
TS HARDOX 1800	200	55	133	95	182	48	16	5	640	II	90	2235	100	2222
TS HARDOX 2000	220	55	133	95	200	48	16	5	680	II	90	2235	100	2222



PROFESSIONAL



VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI TIP SPEED OF TOOLS VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS	RPM 540 m/sec 46,2	RPM 1000 m/sec 45,93
	A mm 194 X 10	B mm 395

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE	STANDARD EQUIPMENT	DE SÉRIE	STANDARD AUSSTATTUNG	ACCESORIOS DE SERIE
DOPPIO TELAIO TOTALMENTE IN ACCIAIO HARDOX ANTISIURA COFANO POSTERIORE APRIBILE PER ISPEZIONE SPESSORE 10 mm SUPPORTI ROTORE SPESSORE 20 mm SPOSTAMENTO MANUALE Kg 60 RULLO D'APPOGGIO Ø 195 mm CON CORPO CENTRALE INTERCAMBIABILE CON 4 CUSCINETTI A RULLI CONICI CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI RULLI RUOTA LIBERA NEL MOLITTORE TUBO ROTORE RINFORZATO CONTROCOLTELLO DENTATO DOPPIA FILA DI CONTROCOLTELLI BANDELLE DI PROTEZIONE SPESSORE 8 mm CATARIFRANGENTI	DOUBLE ANTI-WEAR FRAME TOTALLY IN HARDOX STEEL OPENING BONNET FOR INSPECTION THICKNESS 10 mm ROTOR SUPPORTS THICKNESS 20 mm MANUAL SIDE SHIFT Kg 60 ROLLER Ø 195 mm WITH INTERCHANGEABLE CENTRAL PART AND 4 TAPERED ROLLER BEARINGS SPHERICAL ROLLER BEARINGS ON DOUBLE ROLLER ROW FREE WHEEL IN THE GEAR BOX REINFORCED ROTOR TUBE TOOTHED STATIC KNIFE DOUBLE ROW OF STATIC KNIVES PROTECTION FLAPS THICKNESS 8 mm REFLECTORS	DOUBLE CHASSIS TOTALMENT EN HARDOX ANTI-USURE CAPOT OUVRABLE POUR L'INSPECTION ÉPAISSEUR 10 mm SUPPORTS ROTOR ÉPAISSEUR 20 mm DÉPORT MANUEL Kg 60 ROULEAU Ø 195 mm AVEC PARTIE CENTRALE REMPLACABLE ET 4 ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE RANGÉE DE ROULEAUX ROUE LIBRE DANS LE BOITIER TUBE DU ROTOR RENFORCÉ CONTRE-COUTEAU DENTÉ DOUBLE RANGE DE CONTRE-COUTEAUX VOLETS DE PROTECTION ÉPAISSEUR 8 mm RÉFLECTEURS	DOPPELTER LANGLEBIGER RAHMEN KOMPLETT AUS HARDOX CAPOT OUVRABLE POUR L'INSPECTION ÉPAISSEUR 10 mm ROTORHALTERUNGEN STARKE 20 mm MANUELLE SEITENVERSETZUNG Kg 60 WALZE Ø 195 mm MIT AUSTAUSCHBAREN MITTELTEIL UND 4 KEGELROLLENLAGER ZWEIREIHIGES PENDELROLLENLAGER FREILAUF IM GETRIEBE VERSTÄRKTE ROTORWELLE GEZAHNTE GEGENLEISTE DOPPELTE REIHE DER GEGENLEISTEN SCHUTZBLENDEN STARKE 8 mm REFLEKTOREN	DOBLE BASTIDOR TOTALMENTE EN HARDOX ANTI-DESgaste TAPA QUE SE PUEDE ABRIR PARA INSPECCIÓN ESPESOR 10 mm SOPORTES DE ROTOR ESPESOR 20 mm DESPLAZAMIENTO MANUAL Kg 60 RODILLO Ø 195 mm CON PARTE CENTRAL SUSTITUIBLE Y 4 RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE RODILLOS A RÓTULA RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES TUBO ROTOR REFORZADO CONTRACUCHILLA DENTADA FILA DOBLE DE CONTRACUCHILLAS ALETAS DE PROTECCIÓNES ESPESOR 8 mm REFLECTORES



TS H.1550	102,5	103
TS H.1800	102,5	129,5
TS H.2000	102,5	147,5

OPTIONAL


 COPPIA RUOTE WHEELS ROUES RÄDER RUEDAS	 Kg 240 SPOSTAMENTO IDRAULICO IN FUSIONE CON BOCCOLE IN NYLON HYDR. SIDE SHIFT REALIZED THROUGH FUSION WITH NYLON BUSHINGS DÉPORT HYDRAULIQUE MOULÉ EN FONTE ACIÉRIÉE AVEC BAGUES EN NYLON GUSSTEIL FÜR HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG MIT NYLONBUCHSEN DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO DE FUNDICIÓN CON HEBILLAS DE NYLON	 Kg 230 SPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO IN FUSIONE CON BOCCOLE IN NYLON MECHANICAL SIDE SHIFT REALIZED THROUGH FUSION WITH NYLON BUSHINGS DÉPORT MECANIQUE MOULÉ EN FONTE ACIÉRIÉE AVEC BAGUES EN NYLON GUSSTEIL FÜR MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG MIT NYLONBUCHSEN DESPLAZAMIENTO MECANICO DE FUNDICIÓN CON HEBILLAS DE NYLON	 ASTE DI RACCOLTA RAKES TIGES RAMASSAGE REBRECHEN PUAS	 ALETTE SPARGITRICI (NO CE) SPREADING VANES (NO CE) ALETTES (NO CE) VARTELERFLÜGEL (NO CE) ALETAS (NO CE)	 CATENE DI PROTEZIONE PROTECTION CHAINS CHAINES DE PROTECTION SCHUTZKETTEN CADENAS DE PROTECCION	 SLITTE SKIDS PATINS KUFEN PATINES	 CARDANO PTO SHAFT CARDAN GELENKWELLE CARDAN
---	---	---	--	---	--	--	--

TWO-L

1450 | 1600 | 1800

- IMPIEGO:** Per tralci di vite, erba, legna e sarmenti di media dimensione
- USE:** For vineyard, orchard, grass, wood, pruning and medium size branches
- EMPLOI:** Pour broyer herbe, bois, buissons et sarments de moyenne dimension
- ANWENDUNG:** Für Rebenholz, Grass, Holz und Rückstände mittlerer Größe
- UTILIZACION:** Para hierba, sarmientos de viña, madera, ramas de media dimensiones

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm								
TWO-L 1450	173	68	106	107	145	5/6	16	4	720	I-II	540	50	2527
TWO-L 1600	185	68	110	109	156	6/8	12	5	840	I-II	540	50	2527
TWO-L 1800	210	68	110	109	181	6/8	16	5	870	I-II	540	50	2527



TWO-L 1450



TWO-L 1600-1800

PROFESSIONAL



- TENDICATENA**
- CHAIN TENSIONER
- TENDEUR DE CHAÎNE
- KEILRIEMENSANNER
- TENSOR DE CADENA



- TENDICINGHIA AUTOMATICO**
- AUTOMATIC BELT TENSIONER
- TENDEUR DE COURROIES AUTOM.
- AUTO. SPANNWELLE
- TENSOR DE CORREA AUTOM.

- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
- TIP SPEED OF TOOLS
- VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
- WERKZEUGUMFANGGESCHWINDIGKEIT
- VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

m/sec		60.53		
	MODEL		A mm	B mm
	TWO-L 1450		194x8	409
	TWO-L 1600-1800		194x10	413

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- DOPPIO TELAIO**
TRE FILE DI CONTRO COLTELLI
TRASMISSIONE MECCANICA A CATENA
LIMITATORE DI COPPIA AUTOMATICO
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
GRIGLIA DI SCARICO IN
STE 690 Ø 40 mm
RUOTE STERZANTI
TENDICATENA
TENDICINGHIA AUTOMATICO
CATARIFRANGENTI
- DOUBLE FRAME**
3 STATIC KNIVES
MECHANICAL CHAIN TRANSMISSION
AUTOMATIC TORQUE LIMITER
FREE WHEEL IN THE GEARBOX
UNLOAD GRATE IN STE 690 Ø 40 mm
STEERING WHEELS
CHAIN TENSIONER
AUTOMATIC BELT TENSIONER
REFLECTORS
- DOUBLE CHASSIS**
TROIS CONTRE COUTEAUX
TRANSMISS. PAR CHAÎNE MÉCANIQUE
LIMITEUR DE COUPLE AUTOMATIQUE
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
GRILLE INTERIEURE EN STE 690 Ø 40 mm
ROUES TOURNANTES
TENDEUR DE CHAÎNE
TENDEUR DE COURROIES AUTOM.
REFLECTEURS
- DOPPELTER RAHMEN**
3 REIHEN VON GEGENLEISTEN AUF
DER HECKKLAPPE
MECHAN. KETTENTRANSMISSION
AUTOMAT. KEILRIEMENSANNER
FREILAUF IM GETRIEBE
ENTLADUNGSGITTER AUS STE 690 Ø 40 mm
LENKRÄDER
KEILRIEMENSANNER
AUTO. SPANNWELLE
REFLEKTOREN
- DOBLE BASTIDOR**
TRES CONTRA-CUCHILLA
TRANSMIS. PARA CADENA, MECANICA
LIMITADOR DE PAR AUTOMATICO
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
REJA DE DESCARGA EN STE 690 Ø 40 mm
RUEDAS DESVIANTES
TENSOR DE CADENA
TENSOR DE CORREA AUTOM.
REFLECTORES

OPTIONAL



- GRIGLIA DI SCARICO IN STE 690**
Ø 55 mm
- UNLOAD GRATE IN STE 690 Ø 55 mm
- GRILLE INTERIEURE EN STE 690
Ø 55 mm
- ENTLADUNGSGITTER AUS STE 690
Ø 55 mm
- REJA DE DESCARGA EN STE 690
Ø 55 mm



- CARDANO**
- PTO SHAFT
- CARDAN
- GELENKWELLE
- CARDAN

1300 | 1600 | 2000

-  **IMPIEGIO:** Per tralci di vite, erba, legna e sarmenti di media dimensione
-  **USE:** For vineyard, orchard, grass, wood, pruning and medium size branches
-  **EMPLOI:** Pour broyer herbe, bois, buissons et sarments de moyenne dimension
-  **ANWENDUNG:** Für Rebenholz, Grass, Holz und Rückstände mittlerer Grösse
-  **UTILIZACION:** Para hierba, sarmientos de viña, madera, ramas de media dimensiones

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm								
TWO 1300	155	68	123	100	126	6/8	12	4	920	II	540	50	2527
TWO 1600	185	68	123	100	154	8/10	12	4	880	II	540	50	2527
TWO 2000	232	68	123	100	201	8/10	16	4	1100	II	540	50	2527



-  **TENDICATENA**
-  **CHAIN TENSIONER**
-  **TENDEUR DE CHAÎNE**
-  **KEILRIEMENSPELLER**
-  **TENSOR DE CADENA**



-  **TENDICINGHIA**
-  **BELT TENSIONER**
-  **TENDEUR DE COURROIES.**
-  **SPANNWELLE**
-  **TENSOR DE CORREA**

VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PERIPHERIQUES DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

m/sec	60.53
--------------	--------------



The technical drawing shows a side view of a drill bit. Dimension A is the diameter of the cutting edge. Dimension B is the length of the cutting edge. The table below provides specifications for two models: TWO 1300 and TWO 1600-2000.

MODEL	A mm	B mm
TWO 1300	194x8	409
TWO 1600-2000	194x10	413

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE *STANDARD EQUIPMENT* *DE SÉRIE* *STANDARD AUSSTATTUNG* *ACESORIOS DE SERIE*

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| DOPPIO TELAI | DOUBLE FRAME | DOUBLE CHASSIS | DOPPELTER RAHMEN | DOBLE BASTIDOR |
| LAMIERE INTERNE HARDOX 400 | INNER SHEET HARDOX 400 | TOLES INTERIEURES EN HARDOX 400 | INNENRAHMEN AUS STAHL HARDOX 400 | CHAPA INTERNA EN ACERO HARDOX 400 |
| DUE FILE DI CONTROCOLTELLI | TWO STATIC KNIVES | DEUX CONTRE COUTEAUX | ZWEI REIHEN VON GEGENLEISTEN AUF DER HECKKLAPPE | DOS CONTRA-CUCHILLA |
| TRASMISSIONE MECCANICA A CATENA | MECHANICAL CHAIN TRANSMISSION | TRANSMISS. PAR CHAÎNE MÉCANIQUE | MECHAN. KETTENANTRIEB | TRANSMIS. PARA CADENA, MECANICA |
| LIMITATORE DI COPPIA AUTOMATICO | AUTOMATIC TORQUE LIMITER | LIMITEUR DE COUPLE AUTOMATIQUE | AUTOMAT. KEILRIEMENSPANNER | LIMITADOR DE PAR AUTOMATICO |
| RUOTA LIBERA NEL GRUPPO | FREE WHEEL IN THE GEARBOX | ROUE LIBRE DANS LE BOITIER | KEILRIEMENSPANNER | RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES |
| TENDICATENA | CHAIN TENSIONER | TENDEUR DE CHAÎNE | FREILAUF IM GETRIEBE | ENSOR DE CADENA |
| TENDICINGHIA | BELT TENSIONER | TENDEUR DE COURROIES | KEILRIEMENSPANNER | ENSOR DE CORREA |
| CATARIFRANGENTI | REFLECTORS | RÉFLECTEURS | SPANNWELLE | REFLECTORES |
| | | | REFLEKTOREN | |



OPTIONAL



-  **RUOTE STERZANTI**
-  **STEERING WHEELS**
-  **ROUES TOURNANTES**
-  **LENKRÄDER**
-  **RUEDAS DESVIANTES**



-  **RUOTE PIVOTTANTI**
 **PIVOT WHEELS**
 **ROUES PIVOTANTES**
 **SCHWENKRÄDER**
 **RUEDAS PIVOTANTES**




-  **RULLO Ø 195 mm**
-  **ROLLER Ø 195 mm**
-  **ROULEAU Ø 195 mm**
-  **WALZE Ø 195 mm**
-  **RODILLO Ø 195 mm**



-  **KIT TRASMISSIONE IDR. PICKUP CON DIVISORE DI FLUSSO E VALVOLA DI MAX DOPPIA**
 **KIT HYDR. TRANSMISS. PICK-UP + FLOW DIVIDER + DOBLE MAX PRESSURE VALVE**
 **KIT TRANSMISS. HYDR. PICK-UP + DIVISEUR DEBIT ET SOUPEA DOUBLE MAX PRESSURE**
 **HYDR. ANTRIEB VOM PICKUP + FLUSSREGELVENTIL UND DOPPELTEM MAX. VENTIL.**
 **KIT TRANSMISION HIDR. PICK UP CON DIVISOR FLUJO Y DOBLE VALVULA MAX PRESS.**



-  **CARDANO**
-  **PTO SHAFT**
-  **CARDAN**
-  **GELENKWELLE**
-  **CARDAN**



-  **KIT SASSI**
 **KIT FOR STONES**
 **KIT POUR CAILLOUX**
 **KIT FÜR STEINE**
 **KIT PARA PIEDRAS**



-  **SLITTE DI DIREZIONE**
 **DIRECTION SKIDS**
 **PATINS DE DIRECTION**
 **RICHTUNGSKUFEN**
 **PATINES DE DIRECCION**



-  **CONVOGLIATORI ANTERIORI**
 *FRONT VANES*
 *AILETTES FRONTALES*
 *FRONTFLÜGEL*
 *ALETAS ANTERIORAS*

TWO-C

1300 | 1600 | 2000

- IMPIEGO:** Per tralci di vite, erba, legna e sarmenti di media dimensione
- USE:** For vineyard, orchard, grass, wood, pruning and medium size branches
- EMPLOI:** Pour broyer herbe, bois, buissons et sarments de moyenne dimension
- ANWENDUNG:** Für Rebenholz, Grass, Holz und Rückstände mittlerer Größe
- UTILIZACION:** Para hierba, sarmientos de viña, madera, ramas de media dimensiones

MODEL									
TWO-C 1300	126	6/8	12	4	1390	II	540	50	2527
TWO-C 1600	154	8/10	12	4	1650	II	540	50	2527
TWO-C 2000	201	8/10	16	4	1880	II	540	50	2527



- TENDICATENA**
- CHAIN TENSIONER
- TENDEUR DE CHAÎNE
- KEILRIEMENSANNER
- TENSOR DE CADENA



- TENDICINGHIA**
- BELT TENSIONER
- TENDEUR DE COURROIES
- SPANNWELLE
- TENSOR DE CORREA

VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI	
TIP SPEED OF TOOLS	
VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS	
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT	
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS	
m/sec	60,53
	
MODEL	A mm B mm
TWO-C 1300	194x8 409
TWO-C 1600-2000	194x10 413

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

DOPPIO TELAIO LAMIERE INTERNE HARDOX 500 DUE FILE DI CONTRO COLTELLI TRASMISSIONE MECCANICA A CATENA LIMITATORE DI COPPIA AUTOMATICO RUOTA LIBERA NEL GRUPPO RACCOGLITORE / TELAIO CON IMP. IDRAULICO DI SOLLEVAMENTO TENDICATENA TENDICINGHIA CATARIFRANGENTI RUOTE	DOUBLE FRAME INNER SHEET HARDOX 500 TWO STATIC KNIVES MECHANICAL CHAIN TRANSMISSION AUTOMATIC TORQUE LIMITER FREE WHEEL IN THE GEARBOX COLLECTOR W/UNLOADING HYDR. SYSTEM CHAIN TENSIONER BELT TENSIONER REFLECTORS WHEELS	DOUBLE CHASSIS TOILES INTERIEURES EN HARDOX 500 DEUX CONTRE COUTEAUX TRANSMISS. PAR CHAÎNE MÉCANIQUE LIMITEUR DE COUPLE AUTOMATIQUE ROUE LIBRE DANS LE BOITIER BAC DE RECOLTE AVEC CHÂSSIS, INSTALLATION HYDRAULIQUE TENDEUR DE CHAÎNE TENDEUR DE COURROIES REFLECTEURS ROUES	DOPPELTER RAHMEN INNENRAHMEN AUS STAHL HARDOX 500 ZWEI REIHEN VON GEGENLEISTEN AUF DER HECKKLAPPE MECHAN. KETTENTRIEB AUTOMAT. KEILRIEMENSANNER FREILAUF IM GETRIEBE SAMMELBEHÄLTER MIT HYDR. HEBESYSTEM KEILRIEMENSANNER SPANNWELLE REFLEKTOREN RÄDER	DOBLE BASTIDOR CHAPA INTERNA EN ACERO HARDOX 500 DOS CONTRA-CUCHILLA TRANSMIS. PARA CADENA, MECANICA LIMITADOR DE PAR AUTOMATICO RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES RECOGEDOR CON SISTEMA HIDRAULICO DE DESCARGA TENSOR DE CADENA TENSOR DE CORREA REFLECTORES RUEDAS
--	--	---	---	--



OPTIONAL					
RACCOGLITORE MAGGIORATO					
BIG COLLECTOR					
GRAND BAC DE RECOLTE					
GROSSER SAMMELBEHÄLTER					
RECOGEDOR GRANDE					
					
MODEL	Kg	m³	Kg	m³	INGOMBRO IN LARGHEZZA
					WIDTH
					BREITE
					LARGEUR
					ANCHURA
TWO-C 1300	1300	1,2	1420	1,5	1600
TWO-C 1600	1650	1,5	1690	1,9	1880
TWO-C 2000	1880	1,9	1930	2,4	2350
TUTTI I MODELLI					
ALL MODELS					
ALLE MODELLE					
TOUS LE MODELS					
TODOS LOS MODELOS					

OPTIONAL



TIMONE DI TRAINO

TOWING RUDDER

SCHLEPPENSTEUER

TIMON POUR LE TRANSPORT

TIMON DE REMOLQUE



RULLO Ø 195 mm

ROLLER Ø 195 mm

ROULEAU Ø 195 mm

WALZE Ø 195 mm

RODILLO Ø 195 mm



KIT TRASMISSIONE IDR. PICKUP CON DIVISORE DI FLUSSO E VALVOLA DI MAX DOPPIA

KIT HYDR. TRANSMISS. PICK-UP + FLOW DIVIDER + DOBLE MAX PRESSURE VALVE

KIT TRASMISS. HYDR. PICK-UP + DIVISEUR DEBIT ET SOUPAPE DOUBLE MAX PRESSURE

KIT ANTRIEB VOM PICKUP + FLUSSREGELVENTIL UND DOPPELTEM MAX. VENTIL

KIT TRANSMISSION HIDR. PICK UP CON DIVISEUR FLUJO Y DOBLE VALVULA MAX PRESS.




CARDANO

PTO SHAFT

CARDAN

GELENKWELLE

CARDAN



KIT SASSI

KIT FOR STONES

KIT POUR CAILLOUX

KIT FÜR STEINE

KIT PARA PIEDRAS



KIT GRIGLIA DI SMINUZZAMENTO

KIT MULCHING

GRILLE MULCHING

SATZ MULCHING

KIT MULCHING




SLITTE DI DIREZIONE

DIRECTION SKIDS

PATINS DE DIRECTION

RICHTUNGSKUFEN

PATINES DE DIRECCION



RACCOGLITORE MAGGIORATO

BIG COLLECTOR

GRAND BAC DE RECOLTE

GROSSER SAMMELBEHÄLTER

RECOGEDOR GRANDE



CONVOGLIATORI ANTERIORI

FRONT VANES

AILETTES FRONTALES

FRONTFLÜGEL

ALETAS ANTERIORAS

T-FORST

1400 | 1700 | 2100 | 2550

- IMPIEGO: Adatta alla trinciatura di vegetazione incolta, arbusti e tronchi
- USE: For mulching uncultivated vegetation, scrub, bushes, gorse trees, branches, etc
- EMPLOI: Pour le broyage de la végétation inclute, buissons, ronces, troncs d'arbre
- ANWENDUNG: Um ungepflegte Vegetation, Äste und Baumstämme zu zerkleinern
- UTILIZACION: Para cespced, sarmientos, soja, ramos de pequeñas dimensiones

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm						RPM 540		RPM 1000 (Optional)	
														
T-FORST 1400	180	53	118	113	148	18	24	5	1030	II	90	2025	130	2025
T-FORST 1700	202	53	118	113	170	18	28	6	1130	II	110	2025	140	2025
T-FORST 2100	224	53	118	113	192	18	32	6	1200	II	110	2025	140	2025
T-FORST 2550	252	53	118	113	223	18	40	6	1380	II	110	1620	140	1620



PROFESSIONAL



VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	 RPM 540 m/sec	 RPM 1000 m/sec
T-FORST 1400-1700-2100		47,68
T-FORST 2550		38,15

MODEL	A mm	B mm
T-FORST 1400-1700-2100	355x6	450
T-FORST 2550	355x8	450

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

DE SÉRIE

STANDARD AUSSTATTUNG

ACCESORIOS DE SERIE

COFANO CON CILINDRO IDRAULICO
COFANO CON CATENE DI PROTEZIONE
SLITTE REGOLABILI IN ALTEZZA
DOPPIA RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
CATARIFRANGENTI

REAR BONNET WITH HYDR. CYLINDER
BONNET WITH PROT. CHAINS
ADJUSTABLE SKIDS
GEARBOX W/D OUBLE FREE WHEEL
REFLECTORS

CAPÔT AVEC VERIN HYDRAULIQUE
CAPÔT AVEC CHAINES DE PROTEC.
PATINS REGLABLES EN HAUTEUR
BOÎTIER AVEC DEUX ROUES LIBRES
REFLECTEURS

HYDR. VERSTELLBARE HECKAUBE
HECKAUBE MIT SCHUTZKETTEN
REGELBARE KUFEN
DOPPELTER FREILAUF IM GETRIEBE
REFLEKTOREN

TAPA CON CILINDRO IDRAULICO
TAPA CON CADENAS DE PROTEC.
PATINES REGULABLES
DOBLE RUEDA LIBRA EN LOS ENGRANAJES
REFLECTORES



OPTIONAL



ARCO DI PROTEZIONE REGOLABILE
MANUALMENTE
MANUAL ADJUSTABLE BUMPER
ARC DE PROTECTION REGLABLE
MANUELLEMENT
MANUELL REGULIERBARER
SCHUTZBÜGEL
ARCO DE PRÓTECCION REGULABLE
MANUALMENTE



CARDANO
PTO SHAFT
CARDAN
GELENKWELLE
CARDAN



G-FORST


G-FORST DT

1400 | 1700 | 2100 | 2550

- IMPIEGO:** Adatta alla trinciatura di grossa vegetazione incolta, arbusti e piante
- USE:** For mulching wild strong vegetation, scrub, bushes, plants, branches, etc
- EMPLOI:** Pour le broyage de la grosse vegetation inculte, buissons, plantes
- ANWENDUNG:** Um ungepflegte große Vegetation, Äste und Baumstämme zu zerkleinern
- UTILIZACION:** Para grandes arbustos, ramas, malezas, plantas etc.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	max cm			Kg		RPM 540		RPM 1000 (Optional)	
											HP MAX	RPM	HP MAX	RPM
G-FORST 1400	180	53	118	113	148	25	32	6	1150	II	90	1600	130	1600
G-FORST 1700	202	53	118	113	170	25	36	6	1260	II	110	1600	140	1600
G-FORST 2100	224	53	118	113	192	25	40	6	1370	II	110	1600	140	1600
G-FORST 2550	252	53	118	113	223	25	48	6	1460	II	110	1600	140	1600

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	max cm			Kg		RPM	HP MAX	RPM
G-FORST DT 2100	237	83	118	113	192	35	40	6+6	1470	II	1000	160	1600
G-FORST DT 2500	250	83	118	113	223	35	48	4+4 Powerband	1565	II	1000	160	1600
G-FORST DT 2550	265	83	118	113	223	35	48	6+6	1565	II	1000	160	1600



VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI

TIP SPEED OF TOOLS

VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS


WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT

VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

	RPM 540	m/sec		RPM 1000	m/sec
		38,6			38,6
	MODEL		A mm	B mm	
	G-FORST 1400-1700		219 X 20	461	
	G-FORST 2100-2550		219 X 25	461	
	G-FORST DT		219 X 25	461	

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- COFANO CON CILINDRO IDRAULICO**
COFANO CON CATENE DI PROTEZIONE
SLITTE REGOLABILI IN ALTEZZA
DOPPIA RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
UTENSILI FISSI IN TUNGSTENO
DOPPIA TRASMISSIONE (BIG FORREST DT)
CATARIFRANGENTI
- REAR BONNET WITH HYDR. CYLINDER**
BONNET WITH PROT. CHAINS
ADJUSTABLE SKIDS
GEARBOX W/DOUBLE FREE WHEEL
FIXED TOOLS IN TUNGSTEN
DOUBLE TRANSMISSION (BIG FORREST DT)
REFLECTORS
- CAPÔT AVEC VERIN HYDRAULIQUE**
CAPÔT AVEC CHAINES DE PROTEC.
PATINS REGLABLES EN HAUTEUR
BOÎTIER AVEC DEUX ROUES LIBRES
OUTILS FIXES EN TUNGSTENE
DOUBLE TRANSMISSION (BIG FORREST DT)
REFLECTEURS
- HYDR. VERSTELLBARE HECKAUBE**
HECKAUBE MIT SCHUTZKETTEN
REGELBARE KUFEN
DOPPELTER FREILAUF IM GETRIEBE
FIXE WERKZEUGE IN TUNGSTEN
QUALITÄT
DOPPELTER ANTRIEB (BIG FORREST DT)
REFLEKTOREN
- TAPA CON CILINDRO IDRAULICO**
TAPA CON CADENAS DE PROTEC.
PATINES REGULABLES
DOBLE RUEDA LIBRA EN LOS ENGRANAJES
UTENSILIOS FIJOS EN TUNGSTENO
DOBLE TRANSMISION (BIG FORREST DT)
REFLECTORES



OPTIONAL



- ARCO DI PROTEZIONE REGOLABILE MANUALMENTE**
MANUAL ADJUSTABLE BUMPER
- ARC DE PROTECTION REGLABLE MANUELLEMENT**
MANUELL REGULIERBARER SCHUTZBÜGEL
- ARCO DE PROTECCION REGULABLE MANUALMENTE**



- CARDANO**
PTO SHAFT
- CARDAN**
GELENKWELLE
- CARDAN**






- KIT MONTAGGIO FRONTALE**
FRONT MOUNTING KIT
- KIT MONTAGE AVANT**
FRONT - HECKANBAUKIT
- KIT MONTAJE FRONTAL**

S-FORST

1800 | 2100 | 2600

- IMPIEGO:** Adatta alla trinciatura di grossa vegetazione incolta, arbusti e piante
- USE:** For mulching wild strong vegetation, scrub, bushes, plants, branches, etc
- EMPLOI:** Pour le broyage de la grosse vegetation inculte, buissons, plantes
- ANWENDUNG:** Um ungepflegte große Vegetation, Äste und Baumstämme zu zerkleinern
- UTILIZACION:** Para grandes arbustos, ramas, malezas, plantas etc.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	max cm			Kg		RPM 1000	1" 3/4 Z 20 DIN 9611
S-FORST 1800	220	110	140	110	180	45	36	6+6	3500	III	265	1260
S-FORST 2100	254	110	140	110	211	45	40	6+6	3810	III	265	1260
S-FORST 2600	299	110	140	110	260	45	48	6+6	4220	III	265	1260



- ROTORE CON DOPPIA FLANGIA**
- ROTOR WITH DOUBLE FLANGE**
- ROTOR AVEC DOUBLE FLASCHE**
- ROTOR MIT DOPPEL-FLANSCH**
- ROTOR CON DOBLE REBORDE**

PROFESSIONAL




- AUTOALLINEAMENTO IDRAULICO DELLA SCATOLA INGRANAGGI**
- HYDR. SELF POSITIONING OF THE GEARBOX**
- AUTO-POSITIONNEMENT HYDR. DU BOITIER**
- HYDR. AUTO POSITIONNERUNG VOM GETRIEBE**
- ALINEAMIENTO AUTOMATICO Y HIDRAULICO DE LA CAJA ENGRANAJE**



- DOPPIA TRASM. A CINGHIE CON TENDICINGHIA AUTOMATICO**
- DOUBLE TRANSMISSION WITH BELTS AND AUTOMATIC BELT TENSOR**
- DOUBLE TRANSMISSION PAR COURROIES ET TENDEURS AUTOMATIQUES**
- DOPPELTES RIEMENGETRIEBE UND AUTOMATISCHE KEILRIEMENSANNUNG**
- TRANSMISION DOBLE CON CORREAS Y TENSORES DE CORREAS AUTOM.**

- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
- TIP SPEED OF TOOLS**
- VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS**
- WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT**
- VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS**

m/sec	40,55				
	<table><tr><th>A mm</th><th>B mm</th></tr><tr><td>406 X 25</td><td>615</td></tr></table>	A mm	B mm	406 X 25	615
A mm	B mm				
406 X 25	615				

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARD AUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- COFANO CON CILINDRO IDRAULICI**
- CATENE ANTERIORI DI PROTEZIONE**
- UTENSILI FISSI IN TUNGSTENO**
- SLITTE FISSE DI LIVELLAMENTO**
- MOLTIPLICATORE CON RUOTA LIBERA**
- LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA**
- AUTOALLINEAMENTO IDRAULICO DELLA SCATOLA INGRANAGGI**
- DOPPIA TRASM. A CINGHIE CON TENDICINGHIA AUTOMATICO**
- CATARIFRANGENTI**
- REAR BONNET WITH HYDR. CILINDERS**
- FRONT PROTECTION CHAINSFIXED**
- TOOLS IN TUNGSTEN**
- FIXED LEVELLING SKIDS**
- GEARBOX WITH FREE WHEEL**
- CENTRALIZED LUBRICATION**
- HYDR. SELF POSITIONING OF THE GEARBOX**
- DOUBLE TRANSMISSION WITH BELTS AND AUTOMATIC BELT TENSOR**
- REFLECTORS**
- CAPÔT AVEC VERINS HYDRAULIQUE**
- CHAINES DE PROTECTION FRONTALES**
- OUTILS FIXES EN TUNGSTENE**
- PATINS FIXES DE NIVELLEMENT**
- BOITIER AVEC ROUE LIBRE**
- GRAISSAGE CENTRALISÉ**
- AUTO-POSITIONNEMENT HYDR. DU BOITIER**
- DOUBLE TRANSMISSION PAR COURROIES ET TENDEURS AUTOMATIQUES**
- RÉFLECTEURS**
- HYDR. VERSTELLBARE HECKAUBE**
- SCHUTZKETTEN IN FRONT**
- FIXE WERKZEUGE IN TUNGSTEN**
- QUALITÄT**
- FIXE EINEBNUNGSKUFEN**
- GETRIEBE MIT FREILAUF**
- ZENTRALSCHMIERUNG**
- HYDR. AUTO POSITIONNERUNG VOM GETRIEBE**
- DOPPELTES RIEMENGETRIEBE UND AUTOMATISCHE KEILRIEMENSANNUNG**
- REFLEKTOREN**
- TAPA CON CILINDROS IDRAULICOS**
- CADENAS DELANT. DE PROTECCION**
- UTENSILIOS FIJOS EN TUNGSTENO**
- PATINES FIJAS DE NIVELACIONMANCA**
- CAJA ENGRANAJES CON RUEDA LIBRE**
- LUBRICACIÓN CENTRALIZADA**
- ALINEAMIENTO AUTOMATICO Y HIDRAULICO DE LA CAJA ENGRANAJE**
- TRANSMISION DOBLE CON CORREAS Y TENSORES DE CORREAS AUTOM.**
- REFLECTORES**



OPTIONAL



- Kg 100**
- ARCO DI PROTEZIONE REGOLABILE IDRAULICO**
- HYDR. ADJUSTABLE BUMPER**
- ARC DE PROTECTION REGLABLE HYDR.**
- SCHUTZBÜGEL HYDR.**
- ARCO DE PROTECCION REGULABLE HIDR.**



- SLITTE DI PROFONDITÀ cm 15**
- DEPTH SKIDS cm 15**
- PATINS DE PROFONDEUR cm 15**
- TIEFKUFEN cm 15**
- PATINES DE PROFUNDIDAD cm 15**



- CARDANO 1" 3/4 CON LIMITATORE DI COPPIA DI ALTA QUALITÀ**
- HIGH QUALITY PTO SHAFT 1" 3/4 W/TORQUE LIM.**
- CARDAN 1" 3/4 AVEC LIMIT. DE COUPLE 1" QUALITE**
- GELENKWELLE 1" 3/4 MIT DREHMOMENTBEGRENZUNG VON 1" QUALITÄT**
- CARDAN 1" 3/4 CON LIMITADOR DE TORSION DE PRIMERA CALIDAD**



LA FORZA DELLE IDEE, IL POTERE DELLA TECNOLOGIA

THE STRENGTH OF IDEAS, THE POWER OF TECHNOLOGY

DIE STÄRKE DER IDEEN, DIE MACHT DER TECHNOLOGIE

LA FORCE DES IDEES, LE POUVOIR DE LA TECHNOLOGIE

LA FUERZA DE LAS IDEAS, LA POTENCIA DE LA TECNOLOGIA



Progetto realizzato con il contributo
della Regione Emilia-Romagna.
Sprint-ER - Misura 5.2 C

agromec

Via S. Andrea 2/a - 40050 Venezzano (BO) - ITALY
Tel./Ph (+39) 051 6867814 - Fax (+39) 051 6867821
info@agromec.it - www.agromec.it

CARATTERISTICHE TECNICHE E DATI SUSCETTIBILI DI VARIAZIONE SENZA PREAVVISO. CONTATTARE L'AZIENDA INFO@ORSIGROUP.IT +39051.6867072 PER AVERE INFORMAZIONI AGGIORNATE. / TECHNICAL DATA LIABLE TO CHANGE WITHOUT NOTICE. CONTACT THE COMPANY FOR MORE INFO: INFO@ORSIGROUP.IT +39 051 6867072 CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES QUI PEUVENT CHANGER SANS PREAVIS. CONTACTER L'ENTREPRISE POUR PLUS D'INFOS : INFO@ORSIGROUP.IT +39 051 6867072 / TECHNISCHE DATEN KÖNNEN OHNE ANKÜNDIGUNG ÄNDERN. NEHMEN SIE KONTAKT MIT DER FIRMA FÜR MEHRERE INFO: INFO@ORSIGROUP.IT +39 051 6867072 / DATOS TÉCNICOS SUSCEPTIBLES A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. CONCTAR LA EMPRESA PARA MAS NFO: INFO@ORSIGROUP.IT +39 051 6867072