


# HL-D

1150 | 1350 | 1450 | 1600 | 1900 | 2250 | 2500

- **IMPIEGO:** Adatta per frutteti e vigneti, può essere dotata di aste per raccolta rami.
- **USE:** For fruit and vineyard, can be equipped with rakes.
- **EMPLOI:** Pour cultures arboricoles et viticoles, sur le broyeur est possible monter les tiges de récolte
- **ANWENDUNG:** Für Obst und Weinbau, kann auch mit Aufsammlerbrechen ausgestattet werden.
- **UTILIZACION:** Para campos de árboles frutales y viñedos, puede ser equipado con puas.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	max Ø 3 cm	max Ø 4/5 cm	HP	Kg	△	RPM 540		RPM 1000 (Optional)	
											HP MAX	RPM	HP MAX	RPM
HL-D 1150	132	48	93	90	117	24	12	3	325	I	40	2235	45	2299
HL-D 1350	150	48	93	90	135	24	12	4	365	I	40	2235	45	2299
HL-D 1450	160	48	93	90	145	24	12	4	380	I	40	2235	45	2299
HL-D 1600	177	48	93	90	162	32	16	4	405	I	50	2235	55	2299
HL-D 1900	207	48	93	90	192	40	20	4	445	I	50	2235	55	2299
HL-D 2250	236	48	93	90	220	40	20	5	555	I	55	2235	60	2299
HL-D 2500	268	48	93	90	253	48	24	5	580	I	55	2235	60	2299



■ ROTORE ELICOIDALE ■ HELICAL ROTOR ■ ROTOR ELYCOIDALE  
■ HELIKOIDALER ROTOR ■ ROTOR ELICOIDAL



■ TENDICINGHIA  
■ BELT TENSIONER  
■ TENDEUR DE COURROIES  
■ SPANNWELLE  
■ TENSOR DE CORREAS




■ VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI  
■ TIP SPEED OF TOOLS  
■ VITESSE PÉRIPHÉRIQUE DES OUTILS  
■ WERKZEUGUMFANGGESCHWINDIGKEIT  
■ VELOCIDAD PERIFÉRICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	RPM 540 m/sec	RPM 1000 m/sec
HL-D 1150-1900	46.2	47.54
HL-D 2250-2500	48.3	49.7

MODEL	A mm	B mm
HL-D 1150-1900	160 x 7	395
DHL-D 2250-2500	178 x 10	413

## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- **DOBPIO TELAILO**  
CONTROCOLTELLO  
RULLO D'APPOGGIO Ø 140 mm  
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO  
CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI SFERE  
SPOSTAMENTO MECCANICO Kg 40  
BANDELLE DI PROTEZIONE  
CATARIFRANGENTI
- **DOUBLE FRAME**  
STATIC KNIFE  
REAR ROLLER Ø 140 mm  
GEARBOX W/ FREE WHEEL  
SPHERICAL ROLLER BEARINGS ON DOUBLE SPHERE ROW  
MECHANICAL SIDE SHIFT Kg 40  
PROTECTION FLAPS  
REFLECTORS
- **DOUBLE CHASSIS**  
CONTRE - COUTEAU  
ROULEAU ARRIÈRE Ø 140 mm  
ROUE LIBRE DANS LE BOÎTER  
ROULEMENTS À ROTULE SUR DOUBLE RANGÉE DE BILLES  
DÉPORT MÉCANIQUE Kg 40  
VOILETS DE PROTECTION  
TENDEUR DE COURROIES  
REFLECTEURS
- **DOPPELTER RAHMEN**  
GEGENLEISTE  
WALZE Ø 140 mm  
GETRIEBE MIT FREILAUF  
ZWEIHEINIGES PENDELKUGELLAGER  
MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG Kg 40  
SCHUTZBLENDEN  
SPANNWELLE  
REFLEKTOREN
- **DOBLE BASTIDO**  
CONTRACUCHILLA  
RODILLO Ø 140 mm  
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES  
RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE ESFERAS  
ALETAS DE PROTECCIONES  
TENSOR DE CORREAS  
REFLECTORES



## OPTIONAL

- **RUOTINE ANTERIORI**  
LITTLE FRONT WHEELS  
PETITES ROUES AVANT  
KLEINE FRONTÄNDER  
RUEDAS DELANTERAS
- **SPOSTAMENTO IDRAULICO**  
HYDRAULIC SIDE SHIFT  
DÉPORT HYDRAULIQUE  
HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG  
DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO
- **KIT ABBASSAMENTO ATTACCO AL SOLLEVATORE**  
3 POINT LINKAGE LOWERING KIT  
KIT ABAJAMIENTO ATILAJE SERIE POINT  
GEWINKELT FÜR 3-PUNKT ANSCHLUSS  
KIT BAJAMENTO ENGANCHE 3 PUNTO
- **ASTE DI RACCOLTA**  
RAKES  
TIGES RAMASSAGE  
RESBECHEN  
PUAS
- **CATENE DI PROTEZIONE**  
PROTECTION CHAINS  
CHAINES DE PROTECTION  
SCHUTZKETTEN  
CADENAS DE PROTECCION
- **SLITTE**  
SKIDS  
PATINS  
PATINES
- **CARDANO**  
PTO SHAFT  
CARDAN  
KUPFEN  
CARDAN