

LML

105 | 130 | 155

IMPIEGO: Trinciaerba leggera per minitrattori, idonea per prati, giardini, parchi ecc. La macchina può lavorare in svariate posizioni.


USE: Light machine for mini-tractors. Suitable for greens, gardens, parks, etc. The machine can work in many positions.

EMPLOI: Broyeur léger convenable pour prés, jardins, parcs, etc. La machine a la possibilité de travailler en plusieurs positions.

ANWENDUNG: Leichte Maschine für Kleintraktoren, geeignet für Wiese, Garten, Parkanlagen, usw. Die Maschine hat die Möglichkeit in verschiedene Stellungen zu arbeiten.

UTILIZACION: Máquina idonea para césped, jardines, parques, etc. La máquina puede trabajar en varias posiciones.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	S cm	T cm	U cm	max Ø 1.5 cm	max Ø 2.5 cm	Kg	MIN.	MIN.	RPM	HP MAX	RPM		
LML 105	72	161	113	105	104	113	80	32	8	52	130	47	123	73	48	24	3	215	0	100	650	540	30	3078
LML 130	72	186	140	132	104	140	105	32	8	52	130	47	123	73	64	32	3	232	I	110	700	540	30	3078
LML 155	72	209	163	155	104	163	128	32	8	52	130	47	123	73	80	40	3	255	I	120	800	540	30	3078



VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	m/sec
LML 105 - 130	42,68
LML 155	43,65

MODEL	A mm	B mm
LML 105-130	90 x 8	265
LML 155	95 x 10	271

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

<p>SICUREZZA E AUTOLIVELLAMENTO CON BIELLETTA PROTEZIONE ANTERIORE RULLO D'APPOGGIO Ø 102 mm AUTOPULENTE SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO INCLINAZIONE IDRAULICA RUOTA LIBERA NEL GRUPPO CARDANO CATARIFRANGENTI</p>	<p>SAFETY AND SELF LEVELLING BREAKWAY COUPLING FRONT SAFETY PROTECTION SELF-CLEANING REAR ROLLER Ø 102 mm HYDRAULIC SIDE ADJUSTMENT HYDRAULIC INCLINATION ADJUST. FREE WHEEL IN THE GEARBOX PTO SHAFT REFLECTORS</p>	<p>SÉCURITÉ ET AUTO-NIVELLEMENT AVEC BIELLETTE PROTECTION AVANT ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT Ø 102 mm DÉPLIÉ LATERALE HYDRAULIQUE INCLINAISON HYDRAULIQUE ROUE LIBRE DANS LE BOITIER CARDAN REFLECTEURS</p>	<p>ANFAHRTSSICHERUNG UND BODENANPASSUNG DURCH PLEUELSTANGE SICHERHEITSSCHUTZ IN FRONT SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 102 mm HYDR. SEITENVERSCHIEBUNG HYDRAULISCHE NEIGUNG FREILAUF IM GETRIEBE GELENKWELLE REFLEKTOREN</p>	<p>SEGURIDAD Y SISTEMA AUTONIVELADOR CON BIELLA PROTECCIÓN DELANTERA RODILLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA Ø 102 mm DESPLAZAMIENTO LAT. HIDRAULICO INCLINACIÓN HIDRAULICA RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES CARDAN REFLECTORES</p>
---	---	---	---	--



OPTIONAL



ROTORE CON MAZZETTE MAX Ø 2.5 CM
ROTOR WITH LIGHT HAMMER
ROTOR AVEC MARTEAU LEGER



SLITTE
SKIDS
PATINS

