

TMS

1550 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800

IMPIEGO: Adatta per erba, legna di media dimensione, pulizia del sottobosco, ecc

USE: For grass, medium size wood, for the underwood clearing, etc

EMPLOI: Convenable pour herbe, bois de moyenne dimension, nettoyage du sous-bois, etc

ANWENDUNG: Für Grass, Holzrückstände mit mittleren Durchmesser, Forstwirtschaft, usw.

UTILIZACION: Idónea para césped, madera de media dimensiones, limpieza de la maleza, etc

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	max Ø 3.5 cm	max Ø 8 cm	HP MAX	RPM	RPM 540		RPM 1000 (Optional)		
										HP MAX	RPM	HP MAX	RPM	
TMS 1550	173	52	133	100	155	36	12	3	395	II	70	2138	80	2112
TMS 1800	200	52	133	100	182	48	16	4	445	II	80	2138	90	2112
TMS 2000	220	52	133	100	200	48	16	4	490	II	80	2138	90	2112
TMS 2300	250	52	133	100	228	60	20	4	555	II	90	2138	100	2112
TMS 2500	273	52	133	100	251	60	20	5	600	II	100	2138	110	2112
TMS 2800	298	52	133	100	281	96	32	5	880	II	100	2138	110	2112



STANDARD



VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE DES OUTILS
WENIGERZUGLÄUFMANGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFÉRICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	RPM 540 m/min	RPM 1000 m/min
TMS 1550-2500	51,21	50,59
TMS 2800	54	53,39

MODEL	A mm	B mm
TMS 1550-2300	194 X 8	457,7
TMS 2500	194X10	457,7
TMS 2800	219X10	483

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE

- CONTROCOATELLO DENTATO**
RULLO D'APPOGGIO Ø 195 mm
AUTOPULLENTE
CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA
CORONA DI RULLI
BANDELLE DI PROTEZIONE
SPESORE 5 mm
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
SPOSTAMENTO MANUALE Kg 60
STORM 2800: 8 ROWS ROTOR SHAFT
SUPPORTI ROTORE STAMPATI
CATARIFRANGENTI
- TOOTHED STATIC KNIFE**
SELF-CLEANING REAR ROLLER
Ø 195 mm
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
ON DOUBLE ROLLER ROW
PROTECTION FLAPS THICKNESS
5 mm
GEARBOX WITH FREE WHEEL
MANUAL SIDE SHIFT Kg 60
STORM 2800: 8 ROWS ROTOR SHAFT
PRESSED ROTOR SUPPORTS
REFLECTORS
- CONTRE-COULEAU DENTÉ**
ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT
Ø 195 mm
ROULEMENTS À ROLULE SUR DOUBLE
RANGÉE DE ROULEAUX
VOILETS DE PROTECTION ÉPAISSEUR
5 mm
BOÎTIER AVEC ROUES LIBRES
DEPORT MANUEL Kg 60
STORM 2800: ROTOR 8 RANGEES
SUPPORTS IMPRIMÉS
REFLECTEURS
- GEZAHNTE GEGENLEISTE**
SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 195 mm
ZWEIHEIßIGES PENDELROLLENLAGER
SCHUTZBLENDEN STARKE 5 mm
FREILAUF IM GETRIEBE
MANUELLE SEITENVERSETZUNG Kg 60
STORM 2800: 8-REIHEN MESSERWELLE
GEPRESSTE ROTORHALTERUNGEN
REFLEKTOREN
- CONTRACUCHILLA DENTADA**
RODILLO AUTOLIMPIANTE
Ø 195 mm
RODAMIENTO DE DOS HILARAS DE
RODILLOS A ROTULA
ALETAS DE PROTECCIÓN ESPEOR
5 mm
RUEDA LIBRA EN EL ENGRANAJES
DESPLAZAMIENTO MANUAL Kg 60
STORM 2800: ROTOR 8 FILAS
SOPORTES DE ROTOR IMPRESOS
REFLECTORES



- Kg 240**
SPOSTAMENTO IDRÁULICO IN FUSIONE
CON BOCCOLE IN NYLON
HYDR. SIDE SHIFT REALIZED THROUGH FUSION WITH NYLON BUSHINGS
DEPORT HYDRAULIQUE Moulée EN FONTE ACIERÉE AVEC BAGUES EN NYLON
GUSSTEL FÜR HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG MIT NYLONBUCHSEN
DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO DE FUNDICIÓN CON HEBILLAS DE NYLON
- Kg 230**
SPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO IN FUSIONE CON BOCCOLE IN NYLON
MECHANICAL SIDE SHIFT REALIZED THROUGH FUSION WITH NYLON BUSHINGS
DEPORT MECHANIQUE Moulée EN FONTE ACIERÉE AVEC BAGUES EN NYLON
GUSSTEL FÜR MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG MIT NYLONBUCHSEN
DESPLAZAMIENTO MECÁNICO DE FUNDICIÓN CON HEBILLAS DE NYLON
- RULLO POSTERIORE CON CORPO CENTRALE INTERCAMBIABILE**
BACK ROLLER WITH INTERCHANGABLE CENTRAL PART
ROULEAU ARRIÈRE AVEC PARTIE CENTRALE REMPLAÇABLE
HINTERE WALZE MIT AUSTAUSCHBAREN MITTELTEIL
RODILLO TRASERO CON PARTE CENTRAL SUSTITUIBLE
- CATENE DI PROTEZIONE**
PROTECTION CHAINS
CHAINES DE PROTECTION
SCHÜTZKETTEN
CADENAS DE PROTECCIÓN
- PROTEZIONE POSTERIORE**
REAR PROTECTION
PROTECTION ARRIÈRE
HECKSCHUTZ
PROTECCIÓN TRASERA
- SLITTE**
SKIDS
PATINS
KUFEN
PATINES
- CARDANO**
HYD. PTO SHAFT
CARDAN
GELENKWELLE
CARDAN